

MARCOPOLO LUXURY

UNUTARNJI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ - PROFINJENA TEKSTURA SA FINO METALIZIRANIM EFEKTOM

Serie 020

OPIS

MARCOPOLO LUXURY je unutarnji dekorativni završni premaz sa kojim se mogu realizirati otmjene površine sa prekrasnim fino metaliziranim efektom, za udobne i očaravajuće prostore klasičnog ili modernog dizajna. Materijal oplemenjen posebnim pigmentima stvara površine koje se odlikuju jakim kontrastima sjajnosti, uz promjene ovisno o utjecaju svjetlosti.

Sa velikom lakoćom nanošenja postižu se brojni estetski efekti, igra svjetla i odsjaja koji mogu udovoljiti svim estetskim potrebama. MARCOPOLO LUXURY udružuje visoku estetsku vrijednost i veliku izdržljivost pri opterećenjima kojima zidovi podliježu tijekom vremena.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
- Beton
- Gipsane podloge i gips ploče
- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
- Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
- Ne nanositi na svježije podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
- Pigment: perlasti metalik pigmenti
- Otapalo: voda
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l u zavisnosti od nijanse
- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

PRIPREMA PODLOGE

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgledati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa

BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.

-Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.

-Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

-Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti MARCOPOLO LUXURY prema uputama o uporabi.

*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min.+8°C – Max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min.+5°C-Max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.V.

-Alati: kist, spužva

-Broj slojeva: 1

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.

Način nanošenja:

.Sa kistom neravnomjerno razmazati MARCOPOLO LUXURY.

.Kad je proizvod djelomično suh, pomoću meke i malo navlažene spužve ili pomoću kista tipa "Spalter" izvesti mjestimične nepravilne naslage. Kad se potpuno osuši, istaknut će se karakterističan efekt LUXURY.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 4-6 m²/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070), aluminij - aluminium (0170), zlato - gold (0190).

Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/I: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY sadrži max: 200 g/l VOC

Temeljem važećih propisa, za ovaj proizvod nije potrebno označavanje kao za opasne proizvode. Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i

MARCOPOLO LUXURY

UNUTARNJI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ - PROFINJENA TEKSTURA SA FINO METALIZIRANIM EFEKTOM

Serije 020

sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Profinjena tekstura sa fino metaliziranim efektom.

Nanošenje dekorativnog zidnog premaza MARCOPOLO LUXURY serija 020 na osnovi akrilnog kopolimera u vodenoj emulziji, na prethodno pripremljene unutarnje površine, u jednom sloju, prema navedenoj potrošnji.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.