

Capadecor® EffektGrund

Specijalno sredstvo za grundiranje koje se može nijansirati, za kasnije efektno premazivanje sa CapaGold ili CapaSilber.



Opis proizvoda

Primjena	Temeljni pokrivni premaz velike propusnosti vodenih para koji se može nijansirati, za CapaGold i CapaSilber na organskim i mineralnim žbukama kao i lako strukturiranim podlogama, unutra i vani.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš, slabi miris ■ poboljšava vezanje za podlogu ■ visoki stupanj difuzivnosti ■ primjenjivost po cijeloj površini na WDVS povezanim sustavima za toplinsku izolaciju
Osnova materijala	Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945
Pakiranje/Veličina pakiranja	2,5 l, 5 l
Nijanse	Poluprozirna, nijansiranje na ColorExpress – kolekcija "CD EffektGrund"
Stupanj sjaja	Mat
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,4 g/cm ³
Dopunski proizvod	CapaGold/CapaSilber

Primjena

Prikladne podloge	<p>Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.</p> <p>Povezani sustavi za toplinsku izolaciju NEU (samo WDVS-B): <i>Izolacijski materijal:</i> Fasadna izo-ploča Capatect-Dalmatiner Fassadendämmplatte160 (EPS). <i>Armiranje:</i> Sukladno odobrenju WDV sustav sa Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, CT ZF-Spachtel 699 ili CarbonSpachtel. <i>Završna žbuka:</i> ThermoSan ili AmphiSilan Fassadenputz prema Tehničkim informacijama u dostupnim veličinama zrna. <i>Temeljni premaz:</i> Valjkom sa EffektGrund (vidjeti postupak nanošenja).</p> <p>Povezani sustavi za toplinsku izolaciju ALT: Potrebno je obratiti se stručnom savjetniku tvrtke Caparol ili odjelu za tehničku primjenu.</p>
Priprema podloge	Što se tiče prikladnosti kao i pripreme različitih podloga pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema".



