

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.002/13-SLM

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
11.01.08
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
EPS LEPILNA MALTA
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
Cementna mortna smjesa za lijepljenje toplinske izolacije i izradu temeljne žbuke u vanjskim povezanim sustavima EPS toplinske izolacije sa završnom žbukom (ETICS)
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
EPS LEPILNA MALTA

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 2+
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:
/
8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:

Ovlaštena ustanova **ZAG Ljubljana, 1404**

9. Navedena osobina:

Jubizol EPS, ETA-09/0393 (28.06.2013), ZAG Ljubljana 1404- CPD-1606
JUBIZOL S70, ETA-08/0236(29.06.2013), ZAG Ljubljana 1404 – CPD-1332

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVO	TESTIRANJE SVOJSTAVA U SKLADU S NORMAMA	HARMONIZIRANE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Čvrstoća vezanja u početnom stanju između temeljne žbuke i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Čvrstoća vezanja nakon higrotermalnih ciklusa između temeljne žbuke i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Čvrstoća vezanja u početnom stanju između ljepila i betona	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(2 h sušenje) između ljepila i betona	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(7 h sušenje) između ljepila i betona	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Čvrstoća vezanja u početnom stanju između ljepila i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(2 h sušenje) između ljepila i EPS	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(7 h sušenje) između ljepila i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Vodoupojnost nakon 1h	<0,5kgm ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Vodoupojnost nakon 24h	<0,5kgm ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 30. 09. 2014.

Iztok Kamenski
Voditelj JUB Akademije

