



JUBIZOL

DEKORATIVNA OBRADA POVRŠINA U EKSTERIJERU

Dekorativne tehnike na
vanjskim površinama





Nudimo Vam neograničene mogućnosti kako biste izrazili svoju jedinstvenost i originalnost.

Neka Vaš dom postane jedinstven!



Vanjski izgled vašega doma govori puno o vama, vašim snovima i načinu života.

JUBIZOL Decor dekorativne tehnike na vanjskim površinama, pored odlične postojanosti i dugotrajne zaštite od vremenskih utjecaja, omogućuju i nevjerljivu modernu kreativnu rješenja.

JUBIZOL Decor tehnike omogućuju:

- vraćanje izvornog individualnog izgleda objekta
- trajnost - postojanost
- mogućnost brzog i cijenovno prihvatljivog uređenja vanjskih površina
- odličnu zaštitu površine od vremenskih utjecaja

Dekorativne tehnike se najčešće upotrebljavaju za imitaciju različitih prirodnih materijala.

Površine primjerene za izvođenje JUBIZOL Decor tehnike:

- fasadna površina
- obrada podzida
- obrada vertikalnih betonskih površina

Ugradnja dekorativnih tehnika moguća je na cijelokupnoj površini fasade ili na detaljima. Adekvatna podloga za izvedbu tehnika jest dekorativna žbuka JUBIZOL Finish S, granulacije 1.0 mm.

Prednosti upotrebe JUBIZOL Decor tehnike:

- izvedba je jeftinija i manje zahtjevna od ugradnje pravog kamenja/drva/opeke
- ugradnja je brža i ne opterećuje nosivost podloge (nije potrebno dodatno sidrenje)
- površina je u potpunosti zaštićena i zabrtvljena - nema otvora i rupa koje nastaju kod ugradnje prirodnih materijala
- dekorativne tehnike JUBIZOL Decor čuvaju ili poboljšavaju ključne funkcionalne karakteristike samog fasadnog sustava/završnog sloja
- materijali osiguravaju odličnu vodoodbojnost (razred W3)
- izražavanje individualnosti i kreativnosti na fasadnim površinama izvan ustaljene prakse
- lakše, jeftinije, manje zahtjevno održavanje
- izvedba je jednostavna
- JUBIZOL Decor tehnike su izuzetno postojane

Prije početka izvedbe tehnike na fasadi, predlažemo izradu uzorka od strane izvođača radova, kako bi isti pregledao i potvrdio investitor / vlasnik objekta.



Moderna rješenja za dekoracije
na vanjskim površinama



Izgled neobrađenog sirovog betona omiljen je u modernoj arhitekturi za dekoraciju vanjskih i unutarnjih površina. Odražava čvrstoću, kompaktnost i moć.



JUBIZOL Decor - Beton look (imitacija betona)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

1. Nanošenje JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (nijansirani). Debljina nanosa neka bude malo veća od debljine zrna (~1,0 mm).
2. Za oblikovanje strukture upotrebljavamo dekorativnu četku ili valjak kojim kaotično skidamo materijal na do 20% ukupne površine.
3. Sa zaglađivanjem žbuke počnemo odmah nakon izrade rupica. Beton look zagladimo zaobljenom čeličnom gladilicom u svim smjerovima. Površinu prije zaglađivanja lagano navlažimo vodom iz raspršivača i čim bolje ju zagladimo. Vrijeme sušenja 24 h. Pretjerano vlaženje (polijevanje vodom) ili presnažno zaglađivanje mase nakon stvaranja filma ne preporučujemo, jer može doći do nastanka pukotina na površini.
4. Beton look u jednom nanosu možemo nanijeti samo na površine koje možemo obraditi u 10-20 minuta, što znači cca 4-6 m². Veće površine razdijelimo na manje pomoću dilatacije ili prividnih reški.
5. Slijedi strojno brušenje površine. Upotrebljavamo brusni papir P-80-120. Površinu brusimo u svim smjerovima dok ne dobijemo jednakomjerno glatke površine. Brušenje još ponovimo manjom brusilicom; promjer brusne glave neka ne bude veći od 15 cm, veličina granula brusnog papira neka ne bude niža od P-150. Nakon brušenja sve površine dobro očistimo od prašine (praškom za čišćenje, pištoljem na komprimirani zrak ili visokotlačnim pranjem).
6. Za zaštitu brušene površine možemo upotrijebiti DECOR Antique 1001- nenijansirani. Nanos izvedemo dekorativnom rukavicom kružnim potezima tako da tragove rukavice obrišemo. Dodatno si možemo pomoći spužvicom za pločice. Na taj način postižemo jedva vidljivo lisavu (flekovu) površinu. Vrijeme sušenja je približno 6h. Na fasadnim površinama koje su jače izložene vremenskim utjecajima, a gdje nema napusta ili su oni minimalni, nanos DECOR Antique ponovimo.

* Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima (T=+20 C i RH=65%). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- dekorativna četka ili valjak
- zaobljena čelična gladilica
- veća brusilica (veličina glave 225 mm) i manja brusilica (veličinaglave do 150 mm)
- brusni papir veličine granula P-80-120 i P-150
- pištolj sa komprimiranim zrakom za čišćenje
- dekorativna rukavica
- spužva za pločice (po potrebi)

Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Decor finish 1,0 mm

020F	
020E	
020D	
040F	
040E	
040D	
050E	
050D	
050C	

Izračun potrošnje materijala za izvedbu tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (nijansirani)	2,00 kg
DECOR Antique 1001 (bijeli)	100 ml

*Za izvođenja tehnike možemo proizvoljno izabratи nijansu iz assortmana po ton karti JUB.



Prirodni kamen koji imitiramo - travertin, obično je svjetlijie bež ili sive boje i na vanjskim površinama ostavlja dojam mediterana, jakog sunca, mirisa lavande i šuma valova.



JUBIZOL Decor - Travertin (imitacija travertina)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

1. Nanos JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (nijansirani). Debljina nanosa 1-2 mm. Površinu što bolje izravnamo. Oblikovanjem strukture počnemo odmah nakon nanosa.
2. Za oblikovanje strukture koristimo dekorativnu četku. Na još vlažan nanos dekorativnom četkom pravokutno na površinu otisnemo uzorak rupica u vodoravno valovitim prijelazima. Struktura rupica neka ne prelazi 1/3 cijele površine. Gustoća uzorka ovisi o željenom konačnom izgledu.
3. Decor Travertin zaglađujemo zaobljenom čeličnom gladilicom, odmah nakon izrade rupica, u smjeru izrađenih cigli. Površinu prije zaglađivanja lagano navlažimo vodom iz raspršivača i što bolje ju zagladimo. Vrijeme sušenja 24h. Pretjerano vlaženje ili pretjerano zaglađivanje mase ne preporučujemo jer može doći do nastanka pukotina.
4. Oblikovanje uzorka kamenih blokova: veličinu blokova odredimo sami (npr. 25x60, 20x40 cm, itd.), a uzorak oblikujemo zarezivanjem u površinu nanesenog materijala. Površina neka bude suha na dodir, a istovremeno mekana. Označimo uzdužno, zatim okomito. Letvom za ravnanje i alatom za zarezivanje zarežemo po označenom uzorku.
5. Slijedi nanos 1x DECOR Antique (nijansirani). Nanosimo valjkom, tragove brišemo spužvom. Tako postižemo jedva vidljivo flekavu površinu. Vrijeme sušenja između nanosa: cca. 6h. Sušenje nakon drugog nanosa: 24h.
6. Slijedi strojno brušenje površine. Upotrijebimo brusni papir P-80-120. Površinu brusimo u svim smjerovima dok ne dobijemo jednakomjerne glatke površine. Brušenje još ponovimo manjom brusilicom (promjer brusne glave max. 15 cm, veličina brusnog papira neka ne bude niža od P-150). Sve površine očistimo od prašine (praškom za čišćenje, pištoljem na komprimirani zrak ili visokotlačnim pranjem).

* Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima (T=+20 C i RH=65%). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- dekorativna četka
- zaobljena čelična gladilica
- letvica za ravnanje
- izvijač ili sličan alat za zarezivanje
- brusilica
- brusni papir dim. P100-P150
- pištolj na komprimiran zrak za čišćenje
- dekorativna rukavica
- spužva za pločice (po potrebi)

Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Decor finish 1.0 mm	DECOR Antique
310D	320C
050E	050D
160F	160E
170F	170E
050D	
050C	
300E	
160E	
160D	

Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (nijansirani)	~1,6 kg / m ² za svaki mm
DECOR Antique (nijansirani)	100 ml / sloj

*Za izvođenje tehnike možemo proizvoljno izabrati nijansu iz assortmana mogućih nijansi po ton karti JUB.



Drveni detalji na fasadnim površinama su često nepogrešivi element moderne gradnje. Dekorativna tehnika se, za razliku od prirodnog drva, odlično suprotstavlja zubu vremena, čuva početnu strukturu i ne treba redovito održavanje.



JUBIZOL Decor - Wood (imitacija drva)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

- Nanos JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (nijansirani). Debljina nanosa neka bude približno 1-2 mm. Sa utiskivanjem šablone možemo početi odmah nakon nanosa.
- Gumenu šablonu lagano utisnemo u masu i zagladimo ju gumenim valjkom, tako da se na masu otisne reljef drveta. Šablonu maknemo zavijanjem šabline od lijevog prema desnom kraju ili obratno (ne čupamo ju jednim potezom). Šablonu je potrebno, kako prije prvog, tako i pri svakom sljedećem utiskivanju očistiti kistom namočenim u vodu. Preporučujemo da tu fazu izvode barem dvije osobe. Šabline možemo utiskivati vertikalno, horizontalno ili pod proizvoljnim nagibom. Vrijeme sušenja je 24 sata.*
- Slijedi 1x nanos JUBIN Lasur - nijansa orah ili neka druga ponuđena nijansa iz ton karte. Nanos izvodimo valjkom i zagladimo spužvom za pločice, vertikalnim ili horizontalnim potezima (ovisno od smjera utiskivanja drveta). U udubinama apliciramo malo više premaza, na izbočinama ga lagano obrišemo. Na taj način ostvarujemo tipičnu strukturiranu flesku površinu. Vrijeme sušenja je 24 sata. Na fasadnim površinama koje su jače izložene vremenskim uvjetima, a gdje nema napusta ili su isti vrlo mali, nanos JUBIN Lasur-a ponovimo.

* Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima ($T=+20\text{ C}$ i $\text{RH}=65\%$). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- čelična gladičica
- gumena matrica sa uzorkom imitacije drva (JUBIZOL Decor matrica wood)
- gumeni valjak
- kist za čišćenje
- spužva za pločice

Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Decor finish 0,2 mm	JUBIN Lasur
230E	
160E	
230D	
160D	
6	
7	
3	
9	
4	

Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (nijansirani)	~1.8 kg/m ² za svaki milimetar debljine
JUBIN Lasur (odabrana nijansa)	70 ml/sloj

*Za izvođenje tehnike možemo proizvoljno izabrati nijansu iz assortmana mogućih nijansi po ton karti JUB.



Rezani kamen sastavljen u ploče često ukrašava podzide, stupove, ulaze i balkone objekata. Prirodni izgled i robusnost primjereni su za jače opterećene površine, a objektu daju masivnost i plemenitost.



JUBIZOL Decor - Panel stone (imitacija kamenih panela)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

- Nanos JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (nijansirani).
- Debljina nanosa neka bude približno 2-3 mm. Sa utiskivanjem šablone možemo početi odmah nakon nanosa.
- Gumenu šablonu lagano utisnemo u masu i zagladimo ju gumenim valjkom ili rukama, tako da se na masu otisne reljef kamena. Šablonu odstranimo zavijanjem šablone od lijevog do desnog kraja ili obratno (ne čupanjem u jednom potezu). Šablonu je potrebno, kako prije prvog tako i po svakom idućem utiskivanju očistiti kistom namočenim u vodu. Preporuka jest da tu fazu izvode barem dvije osobe. Šabline možemo utiskivati vertikalno, horizontalno ili pod proizvoljnim kutom. Vrijeme sušenja 24 sata.
- Slijedi nanos 1x DECOR Acrylcolor (nijansirani) + 1x TREND COLOR (nijansa 1)+ 1x TREND COLOR (nijansa 2). Sve 3 boje valjkom nanosimo na slučajno odabrana mesta na površinama koje smo izveli gumenom šablonom. Boje se međusobno mogu lagano ili u cijelosti prekrivati. Odmah po nanosu svih boja ili već kod nanosa prve i druge, njihove granice obrišemo spužvom za pločice, tako da se boje ne prelijevaju. U udubine možemo aplicirati više premaza, a na izbočinama ga lagano obrišemo. Na pojedinim mjestima nakon brisanja, može i donja boja postati vidljiva preko gornje (gornji sloj boje brisanjem odstranimo). Brisanje boja izvedemo odmah nakon nanosa, dok su boje još sveže. Na kraju, neka je cijeli otisak šabline obojan. Upotrebom različitih nijansi se pokušamo čim više približiti izgledu prirodnog kamena. Upotreba različitih nijansi naglašava reljef i daje dubinu imitaciji kamenih ploča. Nanos boje izvodimo na površinu u vertikalnim ili horizontalnim potezima, ovisno o smjeru strukture imitacije kamena. Vrijeme sušenja je 24 sata.

* Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima ($T=+20\text{ C}$ i $\text{RH}=65\%$). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- čelična gladilica
- gumena matrica sa imitacijom kamenih panela (JUBIZOL Decor-matrica panel stone)
- kist za čišćenje

Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (nijansirani)	~1,8 kg/m ² za svaki milimetar
DECOR Acrylcolor (srebrni)	90 ml
TREND COLOR (nijansirani) 2x	200 ml


Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Decor finish 0.2 mm	DECOR Acrylcolor	TREND COLOR, nijansa 1	TREND COLOR, nijansa 2
050C		SREBRNA	050A
N04F		BRONČANA	050E
BIJELA		SREBRNA	020F
020F		SREBRNA	050F

* Za izvođenje tehnike možemo proizvoljno izabrati nijansu iz assortmana mogućih nijansi po ton karti JUB



Opeka je građevinski materijal koji može predstavljati jedinstveni dekorativni zgled. Tehniku je moguće ugraditi na cijelu površinu objekta ili naglasiti određeni arhitektonski detalj.



JUBIZOL Decor - Brick (imitacija opeke)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

1. JUBIZOL Finish S 1.0 mm iznijansiramo u željenu boju fuge.
2. Na površinu namjestimo samoljepljivu šablonu opeke.
3. Slijedi nanos JUBIZOL Trend finish (ili proizvoljne JUBIZOL žbuke) debljine 10% iznad maksimalnog promjera zrna. Površinu odmah nakon nanosa poravnamo, ali ju ne zaribavamo. Odmah nakon poravnavanja materijala šablonu odstranimo. Šablonu uvijek uklanjamo od vrha prema dolje.

* Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima ($T=+20\text{ C}$ i $RH=65\%$). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- samoljepljiva šablonu sa uzorkom zida od opeke
- gladilica za nanos i ravnanje

Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Finish S 1.0 mm	JUBIZOL Trend finish / JUBIZOL Acryl finish
nijansa fuge	nijansa opeke
050E	385C
050F	780C
020D	020F


Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m^2
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Trend finish S 1.5	2,5 kg

*Za izvođenje tehnike možemo proizvoljno izabrati nijansu iz assortmana mogućih nijansi po ton karti JUB.



Kamen, kao osnovni prirodni građevinski element, u ovoj je tehnici postavljen oprečno, kako su se nekada gradili kameni zidovi. Izvedena struktura na objektu ostavlja dojam tradicionalnosti, stabilnosti, težine i prestiža.



JUBIZOL Decor - Stone wall

(imitacija poprečnog škriljevca - kameni zid)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

1. JUBIZOL Finish S 1.0 mm iznijansiramo u željenu boju fuge i apliciramo na podlogu.
2. Na površinu namjestimo samoljepljivu šablonu „kameni zid“.
3. Slijedi nanos JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium (ili proizvoljne JUBIZOL žbuke) u debljini od 10% iznad maksimalnog promjera zrna. Površinu odmah po nanosu poravnamo i zagladimo. Šablove odstranimo odmah i uvijek od vrha prema dolje.

*Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima ($T=+20\text{ C}$ i $RH=65\%$). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- samoljepljiva šablonu sa uzorkom "kameni zid"
- gladilica za nanos i ravnanje

Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Finish S 1.0 mm		JUBIZOL žbuka / Kulirplast 1.8 premium
nijansa fuge		nijansa kamena
050D		050F
BIJELA		060E
BIJELA		020F


Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium	4,5 kg

*Za izvođenje tehnike možemo proizvoljno izabrati nijansu iz asortirana mogućih nijansi po ton karti JUB.



Imitacija nepravilnog škriljevca objektu daje masivnost i primjerena je za podzide te ostale dijelove objekta koje želimo istaknuti. Ostavlja dojam ekskluzivnosti, dugotrajnosti i moći.



JUBIZOL Decor - Natural stone

(imitacija plosnatog škriljevca - prirodni kamen)

Koraci & materijali

Podloga: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

1. JUBIZOL Finish S 1.0 mm iznijansiramo u boju željene fuge.
2. Na površinu namjestimo samoljepljivu šablonu „prirodni kamen“.
3. Slijedi nanos JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium (ili proizvoljna JUBIZOL žbuka) debljine 10% nad maksimalnim promjerom zrna. Površinu odmah nakon nanosa poravnamo i zagladimo. Šablove odstranimo odmah, uvijek od vrha prema dolje.

*Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima ($T=+20\text{ C}$ i $\text{RH}=65\%$). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- samoljepljiva šablonu sa uzorkom prirodnog kamena
- gladilica za nanošenje i ravnanje

Izabrane kombinacije nijansi:

JUBIZOL Finish S 1.0 mm	JUBIZOL žbuka / Kulirplast 1.8 premium
nijansa fuge	nijansa kamena
BIJELA	160E
050D	N13F
050C	050E


Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Finish S 1.0 mm	2,10 kg
JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium	4,5 kg

*Za izvođenje tehnike možemo proizvoljno izabrati nijansu iz assortmana mogućih nijansi po ton karti JUB.



Diskretan, istovremeno vrlo poseban odsjaj koji na fasadnoj površini stvaraju šljokice. Efekt svjetlucanja je živ i stalno se mijenja, kako se mijenja i vanjska svjetlost. Dojam zaigranosti i plemenitosti upravo na vašem objektu.



JUBIZOL Decor - Glitter (šljokice)

Koraci & materijali

1. Podloga: Staklena zrnca sa svjetlucavim efektom ušpricamo u svježe nanešene mineralne, akrilne i silikonske dekorativne žbuke te u JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium i JUBIZOL Kulirplast 2.0. Isto tako ih možemo nanijeti u još svježi, drugi nanos mikroarmiranih fasadnih boja.
2. Nanos: Špricanje pištoljem na komprimirani zrak, primjerena je mlaznica širine promjera 4-6 mm. Radni tlak neka bude od 2,0 do 3,0 bara. Obavezna je upotreba zaštitnih naočala! (potrošnja je ovisna od željenog intenziteta šljokica). Nanosimo ih kružnim, vertikalnim i horizontalnim pokretima cca. 30-50 cm od podloge. Važno je da se na cijelom objektu držimo izabranog načina špricanja, jer samo takav način omogućava ujednačeni izgled cijele fasade. Rad neka se odvija čim brže - bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba zida. Na zidne površine koje se protežu na više etaža, staklena zrnca ugrađujemo istovremeno na svim etažama.

* Gore navedeno vrijeme sušenja vrijedi u normalnim uvjetima ($T=+20\text{ C}$ i $\text{RH}=65\%$). Kod niskih temperatura i pri relativno visokoj vlazi u zraku, vrijeme sušenja se može značajno produžiti.

Pribor:

- pištolj za špricanje na komprimirani zrak

Izračun potrošnje materijala za izvođenje tehnike:

Proizvod	Potrošnja / m ²
JUBIZOL Decor glitter	100 – 250 g

Proizvodi za izradu dekorativnih tehniku u eksterijeru



JUBIZOL Decor - Izabrane nijanse

Beton Look	Panel Stone	Travertin	Wood JUBIN Lasur
020F	040D	050E	1001
020E	050E	050D	1
020D	050D	050C	2
040F	050C	160F	93
040E		160E	6
	BIJELA		
	N04F	160D	7
		170F	3
		300E	9
		310D	4

Brick nijansa fuge + nijansa opeke	Stone wall nijansa fuge + nijansa kamena	Natural stone nijansa fuge + nijansa kamena
050E + 385C	050D + 050F	BIJELA + 160E
050F + 780C	BIJELA + 060E	050D + N13F
020D + 020F	BELA + 020F	050C + 050E





JUB Trgovina i promet d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11,
HR-10430 Samobor

T: +385 1 6194 340

E: info@jub.eu

Član Grupe JUB

