

Tehnička uputa QuarzSand

Kvarcni pijesak



K00899671

Svojstva

- Prani
- Sušeni
- Lagan za izvedbu

- Granulirani
- Ekonomičan



Opis proizvoda

Plamenom sušeni i frakcionirani kvarcni pijesak, sive boje.

Područje primjene

Ovisno o veličini zrna i granulometriji primjenjiv: za fugiranje opločnika, dječja igrališta, izravnavanje i popravak travnatih površina, odbojkaška i druga sportska igrališta, kao ispuna kod izrade industrijskih epoksidnih ili poliuretanskih podova, za pjeskarenja različitih vrsta materijala, filtere za vodu i sl.

Obrada

Napomene:

Ne koristi se kao agregat za beton i mortove!

Tehnički podaci

Granulacije:	0,1÷0,3 mm 0,1÷0,6 mm 0,3÷0,6 mm 0,3÷1,2 mm 0,6÷1,2 mm	Potrošnja:	Prema potrebi
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Papirnata vreća 25 kg		
Rok trajanja:	Kod skladištenja u zatvorenom i suhom prostoru bez ograničenja.		