

IZJAVA O SUKLADNOSTI
u skladu s HRN EN 10204:2007 tip 2.2

Trgovačko ime proizvoda: **CHROMOFAS IMPREGNACIJA**

Šifra: **906092010**

Uporaba: **Koristi se kao temeljni premaz za ujednačavanje upojnosti svih mineralnih podloga prije nanošenja mineralnih žbuka, gips-vapnenih žbuka, glet masa, samonivelirajućih masa za podove i sl. Također služi i kao dodatak žbukama za smanjenje "pregaranja", povećanje prionljivosti i obradljivosti.**

Sastav: **Na osnovi vodene kopolimerne disperzije uz dodatak specijalnih aditiva.**

Parametri kvalitete	Mjerna jedinica	Vrijednost	Referenca
FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA			
Određivanje viskoznosti pomoću posude za istjecanje, DIN 4	s	10 - 12	DIN 53211 : 1974
Određivanje gustoće - Metoda s piknometrom	g/ml	0,98 - 1,05	HRN EN ISO 2811-1:2004
Određivanje sadržaja hlapivog i nehlapiog pomoću instrumenta za analizu vlage, MA HB43	%	13,0 - 16,0	HRN EN ISO 3251:2004
Određivanje pH vrijednosti		4 - 6	

RAZVRSTAVANJE PROIZVODA

Razvrstavanje prema sadržaju HOS-eva (1) HOS: A(h), 30 g/l; maks. 1 g/l.

Razvrstavanje prema Zakonu o kemikalijama (2) Proizvod nije razvrstan u opasne kemikalije.

Razvrstavanje prema Uredbi o biocidima (3) Proizvod nije razvrstan u biocidne pripravke.

- (1) Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13)
- (2) Zakon o kemikalijama (NN 18/13); Uredba (EZ) br. 1907/2006; Uredba (EZ) br. 1272/2008
- (3) Uredba (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda; Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012

Izjavljujemo, da svojstva proizvoda odgovaraju gore navedenim specifikacijama i u skladu su s važećim zakonima i pravilnicima države te zakonodavstvom i uredbama Europske zajednice.

Odgovorna osoba: **Tatjana Galić**