

CA615K



RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE OD GOVEĐE ŠPALT KOŽE S ANTITOPLOPNSKOM OBRADOM, ŠIVANO KONCEM KEVLAR®

Kat. br. CA615K



Karakteristike proizvoda

Rukavice za zavarivanje od kvalitetne goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Pamučna podstava. Podstavljena manžeta. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina : 35 cm.

Špalt koža s antitoploplinskom obradom. Debljina između 1,2 i 1,4 mm.

Podstava na dlanovima: pamuk.

Podstavljena manžeta: pamučna tkanina gramaže 300 g/m².

Šavovi prošiveni koncem Kevlar®.

BOJA

Crvena

VELIČINA

10

Uporabe proizvoda - Rizici



Toplina



Habanje



Teška industrija

Certifikati - Norme



UREDBA (EZ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Opći zahtjevi za zaštitne rukavice
4: Spretnost (od 1 do 4)

EN388:2016 Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlanu)



- 3: Otpornost na abraziju (od 1 do 4)
- 1: Otpornost na vreznine (od 1 do 5)
- 3: Otpornost na cijepanje (od 1 do 4)
- 2: Otpornost na bušenje (1 do 4)
- X: Otpornost na razrezivanje oštrim predmetima (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2004 Rukavice otporne na toplotu i vatru ("X" = ispitivanje nije izrađeno)





- 4: Otpornost na zapaljivost (od 1 do 4)
- 1: Otpornost na kontaktnu toplinu (od 1 do 4)
- 3: Otpornost na konvektivnu toplinu (od 1 do 4)
- X: Otpornost na radijacijsku toplinu (od 1 do 4)
- 4: Otpornost na prskanje malih količina rastaljenog metala (od 1 do 4)
- X: Otpornost na prskanje velikih količina rastaljenog metala (od 1 do 4)

EN12477:2001/A1:2005 Zaštitne rukavice za varioce

TIP A: Zavarivanje - Ostali postupci zavarivanja - manja spretnost - tip A

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA		
CA615K10	3295249021597	Crvena	10	60	12