

DT117



JEDNOKRATNI KOMBINEZON S KAPULJAČOM DELTATEK 5000 - TIP 5B - TIP 6B

Kat. br. DT117



Karakteristike proizvoda

Kombinezon sa kapuljačom (rub sa elastičnom trakom). Tip 5-B / 6-B. Netkanog laminiranog mikroporoznog materijala Deltatek 5000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom i ljepljivom trakom (zatvarač se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka na rukavima oko zglobova. Antistatic. Za jednokratnu uporabu. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.

Netkani Deltatek 5000, laminirani mikroporozni 63 g/m².

BOJA

Bijela

VELIČINA

M, L, XL, XXL

Uporabe proizvoda - Rizici



Antistatic



BIOLOŠKE



KEMIJSKE



ČESTICE



Teška industrija



Laka industrija



Bijeli program / Higijena

Prednosti proizvoda - Prednosti za korisnika



DELTATEK® 5000

Film od polietilena pruža bolju zaštitu od kemikalija kao i bolju mehaničku otpornost (habanje - paranje)



Kapuljača sastavljena od 3 dijela

Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Prednje zatvaranje zatvaračem i ljepljivom trakom

Vrlo dobra vodonepropusnost



Pletivo oko zglobova na rukavima

Dobro prijanjanje oko ručnog zgloba



Elastična traka oko zglobova na nogavicama



Mikroporozni laminirani materijal

Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana
Mekan na dodir

DELTA⁵⁰⁰⁰tek

DELTATEK 5000

Certifikati - Norme



UREDBA (EZ) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Opći zahtjevi za odjeću.



EN13034:2005+A1:2009 Zahtjevi se odnose na zaštitnu odjeću koja nudi ograničen nivo zaštite od tekućih kemikalija (oprema tipa 6)
TIP 6-B: Ograničena zaštita od tekućih kemijskih proizvoda + biološka zaštita tip 6B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Zaštitna odjeća za zaštitu od krutih čestica - Odjeća tipa 5
TIP 5-B: Zaštita od prašine (azbest) + biološka zaštita tip 5B



EN14126:2003+AC:2004 Zaštita odjeća - Zahtjevi za svojstva i ispitne metode za zaštitnu odjeću od infektivnih tvari



EN1073-2:2002 Zaštitna odjeća protiv zagađenja radioaktivnim česticama. Zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće bez prozračivanja protiv zagađenja radioaktivnim česticama.
KLASA 1: Radioaktivnost - zaštitni faktor 5 - razred 1



EN1149-5:2018 Elektrostatična svojstva - Dio 5 - Zahtjevi performansi materijala i koncepta.
.: Površinska otpornost manja od ili jednaka $2,5 \times 10^9$ oma najmanje na jednoj površini, u skladu s normom EN1149-1

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA		
DT117TM	3295249054861	Bijela	M	20	-
DT117GT	3295249054878	Bijela	L	20	-
DT117XG	3295249054885	Bijela	XL	20	-
DT117XX	3295249054892	Bijela	XXL	20	-