

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX Renostar®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2247

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	$< 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,2 \text{ N}/\text{mm}^2$ kod mjesta loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2022-01-10

mjesto i datum izdavanja



Potpis