

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX Unistar® BASIC

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2288

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Namjeravana uporaba**  
Standardni mort za unutarnju i vanjsku primjenu

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 4

**Prijavljeno tijelo**  
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+  
i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:  
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sustav s plutom  
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom

## Objavljena svojstva

| Bitne značajke       | Svojstva                                                                                                                                            | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar    | A2-s1-d0                                                                                                                                            | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost         | W2                                                                                                                                                  |                                  |
| Paropropusnost       | 15/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                         |                                  |
| Prionjivost          | $\geq 0,08$ (N/mm <sup>2</sup> ) na mjestu loma A, B ili C                                                                                          |                                  |
| Toplinska vodljivost | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61$ W/(m K) za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66$ W/(m K) za P=90%<br>(tablična vrijednost) |                                  |
| Trajnost             | NPD                                                                                                                                                 |                                  |
| Opasne tvari         | NPD                                                                                                                                                 |                                  |



**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

---

ime i funkcija

Röthis, 2022-01-10

---

mjesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Biba", written over a light gray circular stamp.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Konrad Lampe", written over a light gray circular stamp.

---

Potpis