

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Unistar® LIGHT

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2289

Vrsta proizvoda
Lagani mort za žbukanje (LW)

Namjeravana uporaba
Standardni mort za lijepljenje za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4


Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+
i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,33$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,36$ W/(m · K) za P=90% (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	



Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2022-01-10

mjesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Biba".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Konrad Lampe".

Potpis