

## DRACO® PRIMO 600

### JEDNOKOMPONENTNI PRAJMER ZA NEPOROZNE PODLOGE

#### Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 600 je jednokomponentni, bezbojni prajmer koji osigurava visoku prionjivost premaza na neupojne podloge (glazirane keramičke pločice, metal, staklo). Koristi se u sustavu proizvoda DRACO® GARD i DRACO® TOP sustava. Proizvod je na bazi epoksi-silana i organskih otapala. Suši se brzo, unutar 10 – 15 minuta nakon čega je podloga spremna za aplikaciju hidroizolacijskog premaza.

#### Prednosti

- Ne mijenja izgled podloge.
- Ne razrjeđuje se i ne ostavlja mrlje.
- Brzo se suši.
- Lako se nanosi.
- Jednokomponentan.

#### Područje primjene

- Kao prajmer za neporozne podloge: glazirane pločice, staklo, metal, mramor.

#### Priprema podloge

- Temeljito očistite podlogu.
- Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminante.

#### Način primjene

- Promućkajte i nanesite DRACO® PRIMO 600, na čistu, suhu i čvrstu podlogu u jednom sloju, čistom krpom kao da je brišete. Nakon 10 - 15 minuta nanesite sloj DRACO® GARD ili DRACO® TOP sustava.

#### Fizičke i tehničke karakteristike

ZNAČAJKA TEKUĆEG PREMAZA	SVOJSTVO	METODA
Viskoznost pri 25°C:	40 mPas	HRN EN ISO 3219
Gustoća pri 20°C:	0,83 g/cm <sup>3</sup>	HRN EN ISO 2811-1
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti:	10 – 15 min.	-

#### Potrošnja:

- Ovisno o poroznosti podloge min. 100 g/m<sup>2</sup>.

#### Trajnost i skladištenje

- DRACO® PRIMO 600 se može držati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju na temperaturama od 5°C do 25°C na suhom mjestu.
- Kada otvorite kantu, nastojte materijal odmah upotrijebiti.

---

## Upozorenja

- DRACO® PRIMO 600 je lako zapaljiva tekućina koja može nadražiti kožu, oči i dišni sustav. Upotrebljavajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

---

## Ograničenja

- Izbjegavati formiranje lokvica prajmera.

---

## Pakiranja

- Kante od 1,0 l i 5,0 l.
-