

- 1** Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: S01 03
-
- Proizvod/i: **Isover S**
-
- 2** Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe Toplinska izolacija u graditeljstvu
-
- 3** Proizvođač: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96; 108 03 Prag 10
Republika Češka
IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673
-
- 4** Ovlašteni predstavnik nije relevantno
-
- 5** Sustav ili sustavi procjene i provjere konstantnosti karakteristika građevinskih proizvoda, kako je navedeno u Prilogu V: Sistem 1
Sistem 3
-
- 6** Identifikacijski broj i naziv tijela za ocjenu sukladnosti: 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha

7 Harmonizirani standard: EN 13 162:2012+A1:2015

Osnovna karakteristika:	Svojstvo:	Kratice:	Jedinica:	Deklarirano svojstvo:
Reakcija na požar	Reakcija na požar	RtF	Euroclass	A1
Ispuštanje opasnih supstanci	Ispuštanje opasnih supstanci	-	-	nije deklarirano
Indeks apsorpcije zvuka	Apsorpcija zvuka	-	-	nije deklarirano
Indeks prijenosa udarnog zvuka	Dinamička krutost	s'	MN/m ³	nije deklarirano
	Debljina	d _L	mm	nije deklarirano
	Stišljivost	c	mm	nije deklarirano
	Otpor strujanju zraka	AF _r	kPas/m ²	nije deklarirano
Indeks izolacije direktnog zračnog zvuka	Otpor strujanju zraka	AF _r	kPas/m ²	nije deklarirano
Kontinuirano užareno izgaranje	Kontinuirano užareno izgaranje	-	-	nije deklarirano
Toplinski otpor	Toplinski otpor	R ₀	m ² ·K/W	a)
	Toplinska vodljivost	λ ₀	W/mK	0,039
	Debljina	d _N	mm	50-140
	Klasa debljine	T	Class	T5
Vodoupojnost	Kratkotrajno upijanje vode	W _p	kg/m ²	1
	Dugotrajno upijanje vode	W _{lp}	kg/m ²	3
Paropropusnost	Prolaz vodene pare	Zμ	-	1
Tlačna čvrstoća	Tlačno naprezanje ili tlačna čvrstoća	CS	kPa	70
	Točkasto opterećenje	F _p	N	600
Trajnost reakcije na požar protiv vrućine, vremenskih uvjeta, starenja / razgradnje	Reakcija na požar	RtF	Euroclass	A1
Trajnost toplinskog otpora protiv vrućine, vremenskih uvjeta, starenja / razgradnje	Toplinski otpor	R	m ² ·K/W	a)
	Toplinska vodljivost	λ	W/mK	0,039
	Karakteristika trajnosti	d	mm	nije deklarirano
Vlačna čvrstoća / Čvrstoća na savijanje	Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	kPa	15
Trajnost tlačne čvrstoće protiv vrućine, vremenskih uvjeta, starenja / razgradnje	Tlačno puzanje	Xct, Xt	mm	nije deklarirano

a) Karakteristike kod kojih je deklarirana vrijednost drukčija za različite debljine, prikazane su u Tabeli 2

Tabela 2

Debljina [mm]	50	60	80	100	120	140
Dužina × širina [mm]	2000 × 1200					
Transportni vol. palete [m ³]	2.88	2.88	3.07	3.12	2.88	2.69
Količina na paleti [m ²]	57.6	48.0	38.4	31.2	24.0	19.2
Deklarirani toplinski otpor R ₀ [m ² ·K·W ⁻¹]	1.25	1.50	2.05	2.55	3.05	3.57

Kod proizvoda:

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

- 8** Karakteristike proizvoda iz točke 1 su u skladu s deklariranim vrijednostima u točki 7.
Ova Izjava o svojstvima je izdana u skladu s uredbom (EU) No 305/2011, uz punu odgovornost gore navedenog proizvođača.

Jiří Šulák
Ime i prezime
Plant director
Funkcija


Potpis

Častolovice
Mjesto
01.12.2020
Datum

ISOVER
SAINT-GOBAIN

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz