



Izjava o svojstvima

Prema Dodatku III uredbe (EU) br. 305/2011 - Uredba o građevinskim proizvodima

Proizvod:	Capatect 186M
DoP br.:	FB1261/V.0000
Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:	Masa za lijepljenje i armiranje u prahu za povezane sustave za toplinsku izolaciju
Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:	Sustav 2+
Usklađena norma:	ETAG 004:2013
Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:	Ovlašteno tijelo za ispitivanje IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) - identifikacijski broj: 1322 - provelo je utvrđivanje razreda ponašanja pri požaru i izdalo sljedeće: izvješće o ispitivanju br. 10020219-1 / stud. 2010. Österreichische Institut für Bautechnik (Austrijski institut za građevnu tehniku - OIB) - TAB -je na temelju ETAG 004 izdao sljedeća Europska tehnička dopuštenja: ETZ-04/0105 - ETZ-05/0178 -ETZ-08/0069 - ETZ-11/0170 - ETZ-13/0583
Objavljena svojstva:	

ETAG 004:2013		
Bitne karakteristike	Karakteristike	Harmonizirana tehnička specifikacija
Vlačna čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Apsorpcija vode	$\leq 0,5$ kg/m ²	ETAG 004:2013
Paropropusnost	$\mu \leq 50$	EN 1062-1:2004
Reakcija na požar	Euroklase A1	EN 13501-1:2009

Karakteristike odgovaraju onima danim u gornjoj tablici

Mjesto: Perg

Datum izdavanja: 14.08.2013.

Dokument je izdan u elektroničkom obliku i valjan je bez žiga i potpisa