

TESSAROL ANTIK 3in1

NAMJENA

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju željeznih površina, kao što su vrtni i balkonske ograde te ogradestubišta, vrtna i ulazna vrata, rešetke na prozorima i ostali proizvodi kovanog željeza, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

SVOJSTVA

- pokrivna boja metalnog sjaja koja daje izgled starog kovanog željeza
- dobra antikorozijska zaštita
- brzo sušenje
- dobra vremenska i svjetlosna postojanost
- jednostavna primjena

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	modificirano alkidno vezivo, otapalo, lističavi željezni oksid
NIJANSE	2 standardne nijanse, HGMIX
NIJANSIRANJE	međusobno miješanje standardnih nijansi
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1,4 – 1,7 g / ml ovisno od nijanse
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeđivač , max. 13%
HOS kategorija i granična vrijednost	A(i), 600 g/l (2008) / 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 500 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l, 10 l HELIOMIX: 0,7 l, 2,1 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU

NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	max 13 %	tiksotropno	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 1 sat, suho na dodir 4 – 6 sati, međuslojni interval 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač			

PRIPRAVA PODLOGE

Željezne i čelične podloge

Hrđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće TESSAROL NITRO razrjeđivačem.

Obnova starih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče odstranimo u cjelosti.

PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
ŽELJEZO, ČELIK	unutra vani	odstranjivanje hrđe i nečistoče		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1 3x TESSAROL Antik 3in1
POCINKOVANI ČELIČNI LIM	unutra vani	odstranjivanje korozivnih produktov i nečistoče	1x TESSAROL osnovna boja UNI 2x TESSAROL osnovna boja UNI	2x TESSAROL Antik 3in1
STARI NALIČI	unutra/vani	čiščenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1

NAPOMENA

- Ako hrđu odstranjujemo kemijskim sredstvi na osnovi kiseline (fosforne) površinu moramo temeljito isprati vodom, osušiti i tek potom nanijeti TESSAROL temeljnu boju za željezo jer ostaci sredstva za čišćenje sprječavaju sušenje.
- U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala.