

# TESSAROL temeljna boja za drvo

## NAMJENA

Pokrivna temeljna boja za zaštitu raznih površina od drva, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne vrste lamperije od lesonita i iverice, obnavljanje starog namještaja, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

## SVOJSTVA

- temeljni mat premaz koji omogućava disanje drva
- dobra pokrivost
- dobro razlijevanje
- brzo sušenje
- jednostavna primjena

## TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, otapalo, pigment, punila
NIJANSE	bijela
NIJANSIRANJE	<b>HGMIX</b>
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1.35 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeđivač
HOS kategorija i granična vrijednost	IIA(g), 350g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 350 g/l
PAKOVANJE	0.75 l, 2.5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 C do +35 C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

## UPUTE ZA UPORABU

NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	15 - 20%	ca. 30s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bara
airless-bezračno štrcanje	/	isporučena	0.23 – 0.28 mm	120 - 160 bara
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5 C			
SUŠENJE (T = +20 C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu ca. 2 sata, suho na dodir 2 - 3 sata, međuslojni interval 24 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 10 – 12 m <sup>2</sup> / l l Praktična potrošnja ovisi od obrađenosti i vrste podloge te načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač			

## PRIPRAVA PODLOGE

### Drvnopodloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razrjeđivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

### Obnovastarih naliča

Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče potpuno odstranimo.



## PREMAZNI SISTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra		/	1x TESSAROL temeljna boja za drvo	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL emajl professional ili 2x TESSAROL akril emajl
	vani	brušenje, odstranjivanje nečistoće	1x BORI tankoslojna lazura s biocidom	2x TESSAROL temeljna boja za drvo	
STARI NALIČI	unutra / vani	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih naliča	1x impregnacija ili 1 - 2x TESSAROL temeljna boja za drvo		1 - 2x TESSAROL emajl ili 1 - 2x TESSAROL emajl professional ili 1 - 2x TESSAROL akril emajl

## NAPOMENA

- U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala. Radi toga premaze na osnovi alkidnih veziva ne preporučujemo za ličenje unutarnjih dijelova namještaja.