

FONTEGO

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MAT PREMAZ ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 027

OPIS

Odlikuje se mekom i živahnom teksturom, realiziran je prema izgledu javnih mjesta i tržnica skupocjene robe u renesansnoj Veneciji koja je u to vrijeme predstavljala središnje mjesto svjetskih zbivanja.

Jako se lako nanosi i omogućuje izradu vrlo traženog izgleda, prikladnog svakoj vrsti namještanja prostorija.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
 - Beton
 - Gipsane podloge i gips ploče
 - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
 - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
- Ne nanositi na alkalne i svježe površine, priekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
 - Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+
 - Pigment: perlasti metalik pigmenti
 - Otapalo: voda
 - Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
 - Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgledati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.
- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.
- Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti FONTEGO

prema uputama o uporabi.

*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi - vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti podloge i zraka:
Temperatura zraka: Min.+8°C - Max. +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura površine: Min.+5°C-Max.+35°C
Vlažnost površine:<10% R.V.
- Alati: kist, spužva
 - Broj slojeva: 1
 - Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.
- Način nanošenja:
.Sa kistom neravnomjerno razmazati FONTEGO.
.Kad je proizvod djelomično suh, pomoću meke i malo navlažene spužve ili pomoću kista tipa "Spalter" izvesti mjestimične nepravilne naslage. Kad se potpuno osuši, istaknut će se karakterističan efekt.
- Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.
 - Indikativna potrošnja: 4-6 m²/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070).
Proizvod se također može nijansirati putem sistema i koristeći pigmente COLORADO.
U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/I: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)
sadrži max: 40 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Dekorativni završni mat premaz za interijere.
Nanošenje dekorativnog zidnog premaza FONTEGO serija 027 na osnovi akrilnog kopolimera u vodenoj emulziji, na

FONTEGO

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MAT PREMAZ ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 027

prethodno pripremljene unutarnje površine, u jednom sloju,
prema navedenoj potrošnji.
Isporuka i nanošenje materijala € po m².

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.