

FASADEX SN VEZA

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Koncentrat impregnacije proizveden na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.

NAMJENA

Dubinski temeljni premaz za povećanje prionljivosti novih premaza na starim podlogama. Smanjuje i ujednačava upojnost poroznih mineralnih podloga te ih tako priprema za nanošenje žbuke i disperzijskih boja.

SVOJSTVA

- duboko prodire u podlogu
- smanjuje i ujednačava upojnost podloge
- povezuje površinske čestice
- poboljšava prianjanje i osigurava čvrstu vezu novih premaza

GUSTOĆA

900-1100 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

RAZRJEĐIVANJE

Čistom vodom u omjeru 1:5 (jedan dio impregnacije i pet dijelova vode).

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži maks. 0,1 g/l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti suha, čista, čvrsta, bez masnih mrlja i otprašena.

NAČIN NANOŠENJA

Nanositi četkom, kistom, vunenim valjkom ili špricanjem u jednom ili dva premaza, ovisno o upojnosti podloge.

SUŠENJE

4 do 5 sati pri normalnim uvjetima. Nakon sušenja površina je spremna za daljnje faze obrade.

Zadnja izmjena: travanj 2017.

Ova informacija izradena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**



Fasadex®

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,20-0,25 l/m² (4-5m²/l) razrijeđene impregnacije u jednom sloju, ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 1 i 5 l.

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: travanj 2017.

Ova informacija izradena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**