



# HeavyCoat

## Hidraulična klipna pumpa

- Snažan paket za materijale visoke viskoznosti
- Jako snažan
- Svestran i fleksibilan

## Prednosti HeavyCoat uređaja

WAGNER HeavyCoat strojevi uvjeravaju s brojnim detaljima. Oni su prvi izbor za zahtjevna velika gradilišta i česte uporabe:

- **Tržišno vodeći izvođač** u tom odjeljku: maksimalan tlak od 25 MPa omogućuje veće duljine crijeva - svestran u upotrebi
- **Apsolutno pouzdan:** Dokazana tehnologija za više profita zbog osobito brzog špricanja, finiširanja na gradilištima
- **Inovativne HeavyCoat značajke proizvoda:** Odaberite između benzinskog motora ili električnog pogona (lako zamjenjiv, u roku od nekoliko minuta) - Uz SSP možete dobiti još veću snagu. Brza izmjena spremnika

## Dodatna snaga "SpecialSprayPower" za visoku viskoznost materijala

Patentirani sustav SSP iz WAGNER- a je jedinstveni razvoj za primjenu materijala visoke viskoznosti kao što je na primjer Airless prskanje žbuka, ljepila i bitumenskih boje. Zahvaljujući posebnom dizajnu sustava, pumpa je kontinuirano ispunjena s dovoljno boje i materijala zahvaljujući klip s lopatnim sustavom SSP.

"SpecialSprayPower" dostupan je za obje HeavyCoat jedinice. Odlučite sami koliko performansi vam je potrebno.

materijala, jednostavno čišćenje i transport zahvaljujući naginjanju jedinica pumpe Swing Cart itd.

- Plus **neusporediva WAGNER-ova usluga:** pouzdana mreža ovlaštenih prodajnih i uslužnih distributera garantira kratak odgovor u slučaju ikakvih problema ili poteškoća
- **Najduže jamstvo u industriji:** 3 + 2 godine jamstvo - dvije dodatne godine putem online registracije proizvoda



**SSP**  
SPECIALSPRAYPOWER

## Snaga s visokim performansama zahvaljujući tehnologiji hidraulične pumpe



Pumpa HeavyCoat jedinice je neizravno pokrenuta s hidraulikom. To ima prednost da klip s lopatnim sustavom - SSP ima izrazito duži i sporiji udar nego s izravnim pogonom električnih pumpi. Velika usisna snaga poboljšava primjenu materijala visoke viskoznosti.

Niska stopa trošenja i rezultirani dugi vijek trajanja opreme su daljnji pozitivni aspekti hidrauličke tehnologije. Površine cilindra i klipovi su obloženi slojem tvrdog kroma, što ih čini izdržljivim u slučaju agresivnih i abrazivnih materijala

Tlak se može lako regulirati do 25 MPa za savršeno apliciranje materijala.

Prednosti hidrauličnih klipnih pumpi na prvi pogled:

- Postojane performanse za nanošenje teških materijala visoke viskoznosti, kao što su npr. bitumenski boje i punila
- Velika moć u kombinaciji s dugim crijevima
- Svestran i robusan za korištenje na zahtjevnim gradilištima

## Savršeno za materijale visoke viskoznosti i velike objekte

Obitelj HeavyCoat, sa svojom posebnom tehnologijom, nudi širok raspon uporabe materijala visoke viskoznosti i unutra i vani.

| Materijal                                                                                                                                                                      | Veličina objekta                        | HeavyCoat 950 | HeavyCoat 970 | HeavyCoat 950 SSP | HeavyCoat 970 SSP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Protupožarni premazi, emulzijske boje, latex boje, tekstilne boje, anti korozivne boje, boje za željezo, cinčani prah</b><br>preporučene veličine mlaznice: 0.017" - 0.032" | do 200 m <sup>2</sup>                   | ✓             | ✓             | ✓                 | ✓                 |
|                                                                                                                                                                                | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> | ✓             | ✓             | ✓                 | ✓                 |
|                                                                                                                                                                                | preko 800 m <sup>2</sup>                |               | ✓             | ✓                 | ✓                 |
| <b>gusti materijali za premazivanje, bitumenski premazi</b><br>preporučena veličina mlaznice: 0.027" - 0.052"                                                                  | do 200 m <sup>2</sup>                   | ✓             | ✓             | ✓                 | ✓                 |
|                                                                                                                                                                                | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> |               | ✓             | ✓                 | ✓                 |
|                                                                                                                                                                                | preko 800 m <sup>2</sup>                |               | ✓             | ✓                 | ✓                 |
| <b>Airless - disperzivne glet mase</b><br>preporučena veličina mlaznice: 0.027" - 0.052"                                                                                       | do 200 m <sup>2</sup>                   | ✓             | ✓             | ✓                 | ✓                 |
|                                                                                                                                                                                | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> |               |               | ✓                 | ✓                 |
|                                                                                                                                                                                | preko 800 m <sup>2</sup>                |               |               |                   | ✓                 |

✓ = kompatibilan



# Svestran i robustan za zahtjevna gradilišta

## Pištolj

Također u visokom rasponu performansi - s AG 19 profesionalnim pištoljem iz Wagnera.

U kombinaciji s 2SpeedTip sustavom mlaznice čak i materijali visoke viskoznosti mogu biti špricani bez problema.

## U jedinom pokretu / akciji

Uređaj možete sigurnosno osloboditi pritiska, te ga brzo očistiti.

## HeavyCoat visokotlačno crijevo

sa 3/8", 1/2" ili 3/4" poprečnim presjekom za bolje performanse raspršivanja



## Imate izbor pogona

S izborom 230 V ili 400 V električnog pogona ili Honda benzinskog motora. Pravi odgovor za svaku aplikaciju: sve HC jedinice mogu biti pretvorene iz električnog u benzinski pogon (ili obrnuto) u samo nekoliko minuta. To im omogućuje rad na gradilištu bez napajanja el. energijom. Oba motora su vrlo pouzdana i dugotrajna.

Integrirani držač za crijevo, kojim se crijeva i do 60m mogu praktično pospremiti.

## Prilagodnost

Podesiva visina teleskopske ručke za praktičan transport na gradilištu ili u automobilu.

## Swing-Cart

Omogućuje preklapanje usisa prema gore: praktično kod rada s kantom ili kontejnerom, ali i za transport:

## Gume ispunjene gelom

Omogućite jednostavan i praktičan prijevoz - čak i na teškim mjestima.



## Idealno opremljen za rad na velikim gradilištima

Kada je sustav SSP kombiniran sa spremnikom, HeavyCoat 950 ili 970 postaje idealna jedinica za raspršivanje za primjenu Airless disperzivnih glet masi.

Uz primjenu sa spremnikom (kapaciteta od 100 litara), velike površine mogu biti pošpricane bez ponovnog punjenja. Pritiskom poklopca s valjkom za istiskivanje materijala i širokim spektrom dodatne opreme, kao što su punjenje mlaznice, čini korisnikov rad učinkovitim i profitabilnim.

# Špricanje velikih površina u bilo kojem trenutku

Naše pumpe visokih performansi za obradu teških, zasićenih i visoko viskoznih materijala dostupni su u osam različitih Spraypackova: dvije osnovne jedinice s četiri varijante svaki (sa ili bez SSP i sa električnim ili pogonom na gorivo). To je razlog zašto WAGNER može ponuditi pravu jedinicu za svaku potrebu.



## 01 - HeavyCoat 950 - snažno pakiranje za teške materijale

Svestran u uporabi zahvaljujući velikom kapacitetu

Snažan, ali lagan: kompaktan radi lakšeg transporta

Inovativne HeavyCoat značajke proizvoda : S izborom benzina ili elektro motora koji može biti izmjenjen u samo nekoliko minuta!  
Brža izmjena spremnika materijala ,lakše se čisti i transportira zahvaljujući naginjanju SwingCart jedinici pumpe.

### 01 - Paket isporuke

- HC 950 osnovna jedinica
- HP crijevo DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m
- Konektor I=1/4" x A=3/8"
- Airless pištolj AG 14, NPS 1/4", uklj. TradeTip 3 držač mlaznice, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip mlaznica D40 117/427

**Br. artikla na električni pogon** 2332 184

**Br. artikla na benzin** 2332 186



## 02 - HeavyCoat 950 + SSP - Snažan stroj za teške materijale

Opremljen s klipom s lopatnim sustavom (SSP) radi bolje učinkovitosti

Svestran u uporabi zahvaljujući velikom kapacitetu

Snažan, ali lagan: kompaktan radi lakšeg transporta

Inovativne HeavyCoat značajke proizvoda : S izborom benzina ili elektro motora koji može biti izmjenjen u samo nekoliko minuta!  
Brža izmjena spremnika materijala ,lakše se čisti i transportira zahvaljujući naginjanju SwingCart jedinici pumpe.

### 02 - Paket isporuke

- HC 950 osnovna jedinica
- HP crijevo DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Konektor G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Air. pištolj AG 19, NPS 3/8", uklj. TradeTip 3 držač mlaznice F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip mlaznica S20 243/539
- HP crijevo DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m

**Br. artikla na električni pogon** 2332 187

**Br. artikla na benzin** 2332 189



## 03 - HeavyCoat 970 - eXtra brzina za XL projekte

Savršen izbor za velike površine i intenzivno korištenje

Maksimalan kapacitet: Sa max. protokom materijala od 12 l / min

Inovativne HeavyCoat značajke proizvoda : S izborom benzina ili elektro motora koji može biti izmjenjen u samo nekoliko minuta!  
Brža izmjena spremnika materijala ,lakše se čisti i transportira zahvaljujući naginjanju SwingCart jedinici pumpe.

### 03 - Paket isporuke

- HC 970 osnovna jedinica
- HP crijevo DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- HP crijevo DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor I=1/4" x A=3/8"
- Konektor G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Airless pištolj AG 14, NPS 1/4", uklj. TradeTip 3 držač mlaznice, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip mlaznica S20 243/539

**Br. artikla na električni pogon** 2332 191

**Br. artikla na benzin** 2332 192



## 04 - HeavyCoat 970 + SSP - eXtra brzina za XL projekte

Opremljen s klipom s lopatnim sustavom (SSP) radi bolje učinkovitosti

Savršen izbor za velike površine i intenzivno korištenje

Maksimalan kapacitet: Sa max. protokom materijala od 12 l / min

Inovativne HeavyCoat značajke proizvoda : S izborom benzina ili elektro motora koji može biti izmjenjen u samo nekoliko minuta!  
Brža izmjena spremnika materijala ,lakše se čisti i transportira zahvaljujući naginjanju SwingCart jedinici pumpe.

### 04 - Paket isporuke

- HC 970 osnovna jedinica
- HP crijevo DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- HP crijevo DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Airless pištolj AG 19, NPS 3/8", uklj. TradeTip 3 držač mlaznice, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip mlaznica S20 243/539

**Br. artikla na električni pogon** 2332 193

**Br. artikla na benzin** 2332 194



| Tehnički podaci               | HC 950 E (+ SSP)  | HC 950 G (+ SSP)  | HC 970 E (+ SSP)    | HC 970 G (+ SSP)  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Snaga motora</b>           | 3.6 kW            | 4.1 kW            | 5.5 kW              | 6.0 kW            |
| <b>Napon</b>                  | 230 V             | -                 | 400 V               | -                 |
| <b>Težina</b>                 | 83 kg (84 kg SSP) | 76 kg (77 kg SSP) | 100 kg (101 kg SSP) | 88 kg (89 kg SSP) |
| <b>Max. pritisak</b>          | 25 MPa            | 25 MPa            | 25 MPa              | 25 MPa            |
| <b>Max. protok materijala</b> | 6.6 l/min         | 8 l/min           | 10 l/min            | 12 l/min          |
| <b>Max. veličina mlaznice</b> | 0.052"            | 0.052"            | 0.056"              | 0.056"            |

# Dodaci

## Usisni sistemi

| Za obradu velikih količina                                                          | Br. artikla |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kontejnernski sustav za usisavanje, uklj. C-adapter za povezivanje (01)             | 0349 907    |
| Adapter sa B na C spojku                                                            | 9991 651    |
| Slijepi zatvarač za C kuplung (02)                                                  | 0097 305    |
| Kontejner velikog volumena, za HeavyCoat                                            | 2309 955    |
| Kontejner velikog volumena, uključuje stol i valjak za istiskivanje materijala (03) | 2309 960    |

## Airless mlaznice + držači mlaznica

| Dostupno u raznim dimenzijama                                | Br. artikla |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 2SpeedTip mlaznice (04)                                      | 0271 XXX    |
| TradeTip 3 FineFinish mlaznice                               | 0554 XXX    |
| TradeTip 3 mlaznice (05)                                     | 0553 XXX    |
| Mlaznica s podesivim mlazom                                  | 0999 05X    |
| Držak mlaznice, F-thread 11/16", za TradeTip 3 mlaznice (06) | 0289 391    |

Možete pronaći sažetak svih mlaznica na

[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com) ili u našoj brošuri za mlaznice.

## Pištolji

| Visoka kvaliteta i izdržljivost za svakodnevnu uporabu             | Br. artikla |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| AG 14, F-thread 1/4", uklj. TradeTip 3 držak mlaznice (07)         | 0502 166    |
| AG 19, 25 MPa, F-thread 1/4", uklj. TradeTip 3 držak mlaznice (08) | 2341 126    |

Svi pištolji su također dostupni s G-thread

## Crijeva i konektori (09)

| Za različite materijale i radijuse djelovanja          | Br. artikla |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| HP crijevo DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m               | 2336 583    |
| HP crijevo DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m               | 2336 585    |
| HP crijevo DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m              | 2336 582    |
| Konektor I = 1/4" x A = 3/8"                           | 0179 732    |
| Dvostruki konektor A = 1/2" x 3/8" (crijevo reduktor)  | 3203 026    |
| Dvostruki konektor A = 3/8" x 3/8" (crijevo reduktor)  | 0256 343    |
| Dvostruki konektor A = 1/2" x 1/2" (crijevo reduktor)  | 3202 901    |
| Double connector A = 3/4" x 3/4" (hose connector) (10) | 9985 781    |

## Produženje mlaznice (bez mlaznice) (11)

| Uvijek prava udaljenost do objekta            | Br. artikla |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Nastavak mlaznice, 15 cm, F-thread, s držačem | 0556 051    |
| Nastavak mlaznice, 30 cm, F-thread, s držačem | 0556 052    |
| Nastavak mlaznice, 45 cm, F-thread, s držačem | 0556 053    |
| Nastavak mlaznice, 60 cm, F-thread, s držačem | 0556 054    |
| Mnogi artikli su također dostupni s G-thread  |             |

## Dodaci za obradu punila (12)

| Idealno za primjenu dekorativnih sprej punila            | Br. artikla |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Tekstura - efekt set s velikim izborom tekstura mlaznica | 0258 720    |

Za daljnje dodatke obratite se prodavaču ili kontaktirajte povjerenja naš online katalog na [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr)  
[www.wagner-group.com/compass](http://www.wagner-group.com/compass)



**Naša profesionalna garancija je uvjerljiva**  
**Vjerujte nam na riječ.**

Produžite 3-godišnje standardno jamstvo na 5 WAGNER profesionalnih godina.  
Jedinstveno u industriji. Registrirajte se online na  
[www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee)  
Ili skenirajte QR kod s Vašim smartphone-om!



*Slike mogu varirati.*

Vaš WAGNER ovlaštenu distributer:



# BAČELIĆ

*Profi Shop*