

# MARCOPOLO SABLE'

DEKORACIJA ZA UNUTARNJE RADOVE SA GRUBIČASTIM EFEKTOM PJESKA

serie 372

## OPIS

MARCOPOLO SABLE' predstavlja završnu dekoraciju za interijere, koja zidne površine pokriva premazom nalik na fini pjesak. Lagano je hrapav na dodir, uz mat prelaze koji ističu vrijednost prostorija bilo kojeg stila, klasičnoga ili pak modernoga.

Jednostavno se i brzo se nanosi na podlogama prethodno pripremljenim pomoću DECORFOND šifra 3880019, MARCOPOLO SABLE' ovisno o tehnici primjene i mašti izvođača radova, daje dekoracije s raznovrsnim efektima.

## POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
  - Beton
  - Gipsane podloge i gips ploče
  - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
  - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.  
Ne nanositi na svježe podloge.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
  - Pigment: perlasti metalik pigmenti
  - Otapalo: voda
  - Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A
  - Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:  $1,36 \pm 0,05$  kg/l
  - Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.  
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

## PRIPREMA PODLOGE

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgledati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.
- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje

DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.  
-Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti MARCOPOLO SABLE' prema uputama o uporabi.  
\*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti podloge i zraka:  
Temperatura zraka: Min.+8°C – Max. +35°C  
Relativna vlažnost zraka: <75%  
Temperatura površine: Min.+5°C-Max.+35°C  
Vlažnost površine:<10% R.V.
- Alati: kist, spužva
  - Broj slojeva: 1
  - Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.
- Način nanošenja:  
-Nanijeti MARCOPOLO SABLE' na osušeni DECORFOND sa kistom nejednakim unakrsnim potezima.  
Kad se proizvod djelomično osuši, koristite meku, vrlo blago navlaženu spužvu kako bi nejednakim rotirajućim pokretima dobili nejednake nasalge zrnaca po površini. Karakteristični efekt će biti vidljiv nakon što se površina u potpunosti osuši.
- Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.
  - Indikativna potrošnja: 4-6m<sup>2</sup>/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

MARCOPOLO SABLE' je dostupan u srebrnoj boji koja je ujedno i osnovna baza, srebro - silver (0070).  
Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.  
U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C  
Min. Temperatura: +5°C  
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)  
Cat. A/l: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)  
MARCOPOLO SABLE' sadrži max: 200 g/l VOC

Temeljem važećih propisa, za ovaj proizvod nije potrebno označavanje kao za opasne proizvode. Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

# MARCOPOLO SABLE'

DEKORACIJA ZA UNUTARNJE RADOVE SA GRUBIČASTIM EFEKTOM PJESKA

serie 372

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*