

DUBINSKI PREDPREMAZ LF 1



- > EC1 - vrlo niskih emisija
- > obojan plavo
- > bez otapala
- > spremno za uporabu



Opis proizvoda

Visokokvalitetna disperzija sintetičkih smola s vrlo dobrim svojstvima penetracije i jednostavnom kontrolom zbog plavog obojenja.

U zatvorenim i otvorenim prostorima kao vezivni most za sva ljepila za keramiku, nivelirajućih i izravnavajućih masa te povezanih hidroizolacija na upijajuće podloge. Pogodan sukladno ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA		42
25 KG / KKA		24
1 KG / KFL	6	378
5 KG / KKA		96

Skladištenje:

Skladištiti na drvenim paletama u hladnom i suhom prostoru zaštićenog od smrzavanja, u neotvorenom originalnom pakovanju: 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat:

Ličilačka četka, spužvasti valjak, velur valjak kratkih dlačica, gumeni brisač.

Obrada:

Nerazrijeđeno sredstvo nanijeti na podlogu odgovarajućim alatom. Spriječiti nastajanje lokvica.
Alat nakon upotrebe isprati vodom.

Tehnički podaci

Spremnost za polaganje

cca 15 min. kod podloga neosjetljivih na vlagu, odnosno oko 6 - 8 sati na podlogama osjetljivih na vlagu

Boja

plava

Potrošnja

cca 150 g/m²

Kontrolni proizvodi

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC 1 Plus

Podloga

Prikladne podloge:

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Gipsana žbuka

Vapneno - cementna žbuka

Ziđe

Gips-kartonske ploče

Glatki beton (upijajući)

Porobeton

Nije pogodno: na plastici, metalu, premazima

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "općeprihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek pustite da se prajmeri dobro osuše.
- Treba izbjegavati jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda.
- Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotokove ili tlo.
- U slučaju dodira s očima ili kožom odmah isprati s puno vode.
- Ispražnjeni spremnici od ostataka mogu se reciklirati. Ostaci materijala mogu se odložiti kao komunalni otpad nakon sušenja.
- Proizvod sadrži: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on.

40000, DUBINSKI PREDPREMAZ LF 1, vrijedi od: 08.04.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

Tehnika polaganja keramike

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.