

POLIFLOR

92401050

Vrsta proizvoda	Bijela boja proizvedena na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.
Namjena	Dekoracija unutarnjih zidnih površina u stambenim i javnim objektima.
Svojstva	<ul style="list-style-type: none">- odlično pokriva- visoke je bjeline- paropropusna je- otporna je na suho brisanje- jednostavno se obnavlja
Gustoća	1620 – 1650 kg / m ³
Temperatura primjene	+ 5 °C do + 35 °C
Razrjeđivanje	S oko 15 % čiste vode.
EU VOC kategorija i granice	A (a), 30 g/l; maks. 18 g/l
Nijansiranje	Pastelni tonovi iz CHROMOMIX ton karte mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (HG MIX sustav nijansiranja). Pastelni (svijetli) tonovi mogu se dobiti i ručnim nijansiranjem POLIFLOR TINT kolorantima kojih se može dodati do 3 %.
Opći zahtjevi za podlogu	Podloga mora biti čista, čvrsta i suha. Jače upojne podloge i podloge koje će se prvi puta bojiti, potrebno je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Ukoliko je potrebno, neravnine na zidu zagladiti POLIFLOR KITOM.
Način nanošenja	Kistom (četkom), krznenom valjkom ili štrcanjem u dva sloja.
Sušenje	Međuslojni interval je 4 – 6 sati pri normalnim uvjetima.
Utrošak – Izdašnost	0,20 – 0,25 l / m ² (4 -5 m ² / l) u dva sloja. Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.
Pakiranje	Plastična ambalaža od 2, 5, 10 i 15 L
Uskladištenje	U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



POLIFLOR

92401050

+25°C. Trajnost: 24 mjeseca
ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

CHROMOS boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173D, 10000 Zagreb
Hrvatska

Zadnja izmjena: siječanj 2014.

tel: +385 1 2410 666 fax: +385 1 2405 514
e-mail: chromos@chromos-bil.hr
www.chromos-bil.hr