

## Tehnički list

# Prajmer za EcoTherm

Boja:	Transparentan
Područje primjene:	Unutrašnji zidovi prostorija
Metode nanošenja:	Valjak (velurni), četka
Razrjeđivanje:	Spremno za korištenje

### Tehničke karakteristike:

Suha materija (%):	24 ± 1
Specifična težina (kg/lit):	1.01± 0.03
Viskoznost DIN 4 20°C (sec):	11 ± 3
Vrijeme sušenja (100g/m <sup>2</sup> na 20°C):	na prašinu 10 min na dodir 25 min potpuno 6 h
Potrošnja (lit/m <sup>2</sup> ):	0,1
Broj premaza:	1
Pakiranje:	0,5 lit , 1 lit.

### Karakteristike proizvoda:

Prajmer za EcoTherm rastvor je akrilnog veziva sa aditivima koji omogućava ravnomjerno upijanje zidova.



## Tehnički list

# Prajmer za EcoTherm

### Način korištenja:

Prajmer za EcoTherm je spreman za upotrebu i ne treba ga razrjeđivati. Površina na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i očišćena od masnoća. Temperatura prostora i zidova mora biti iznad 10 °C, a vlažnost zraka ispod 60%.

Preporučena temperatura za instalaciju je 20-25 °C. Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju. Količina od jedne litre služi za obradu 10-15 m<sup>2</sup> površine zida, ovisno o poroznosti istoga. Prajmer je suh nakon 6 sati i spreman za nanošenje EcoTherm toplinske izolacije.