



made in germany

comotempera

**COMO TEMPERA d.o.o.**

Avelina Turka 2/B, 51000 Rijeka  
Skladište: 43. Istarske divizije bb,  
51211 Matulji

Tel: 051 273 864  
E-mail: info@comotempera.hr

[www.comotempera.hr](http://www.comotempera.hr)

Distributer:



## Odstranjivač pljesni u spreju s aktivnim klorom

- s aktivnim klorom
- izbjeljuje površinu
- promptno djeluje
- gotov za uporabu

Izuzetno pogodan za svaku zidnu perivu površinu koja se može oprati, kao npr sve vrste disperzivnih boja. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaone, silikone i fuge na pločicama. Izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje. Također se koristi u sanaciji pljesni i kod svih ostalih zidnih površina premažanih klasičnim zidnim bojama.

### S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



## Odstranjivač pljesni u spreju s aktivnim kisikom

- s aktivnim kisikom
- bez štetnih mirisa
- gel formula za dugotrajnost
- gotov za uporabu

Naročito pogodan za dječje i spavaće sobe, te ostale stambene prostore (kuhinje, prostor iza ormara....). Za vrijeme uporabe daje svježi miris limuna.

### S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



## PljesanX - glet masa s fungicidom



- stvrdne i na vlažnim površinama
- nakon sušenja postaje bijela

Vodootporna specijalna glet masa. Nakon saniranja površina je zaštićena od pljesni zbog visokog koncentrata alkaličiteta. Blokira vlagu i pljesan. Idealna za prostorije koje su ugrožene vlagom i pljesni (podrumi, kuhinje, kupaone). Površinu uvećek prethodno sanirati s odstranjivačem pljesni.



## PljesanX - temeljna izolir boja

- prijanja na vlažne površine
- bijelo pokrivna
- gotova za uporabu

Koristi se u sanaciji protiv ponovnog izbijanja vlage i pljesni. Oštećenu površinu izuzetno dobro pokriva u bijelo. Može se nanijeti i na vlažne površine, te sprječava ponovno izbijanje vlage i pljesni na oštećenim površinama. Preporuka naknadnog bojanja s bojom protiv pljesni. Idealna za prostorije koje su ugrožene vlagom i pljesni (podrumi, kuhinje, kupaone).

Površinu uvećek prethodno sanirati s odstranjivačem pljesni. Oštećenu žbuku prethodno obnoviti s glet masom s fungicidom.



## Impregnacija protiv pljesni

- pogodna za dnevne i spavaće sobe
- gotova za uporabu
- sa zaštitnim filmom za dugotrajnu zaštitu protiv pljesni i vlage
- bez štetnih mirisa, tako da je pogodna za spavaće i dječje sobe
- koristi se za zaštitu tapeta, boja i pločica

Transparentna impregnacija bez mirisa za zaštitu od vlage i pljesni. Također reducira količinu vlage na zidnim površinama. Oštećenu površinu uvećek prethodno sanirati s odstranjivačem pljesni.

### S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



## Koncentrat protiv pljesni s fungicidom

- dodatak kod materijala za renoviranje - kao što su ljepilo za tapete, disperzivne boje, glet mase i sl.
- također se koristi i kao temeljna podloga u sanaciji prije bojanja

Visoko koncentrirano dodatno sredstvo u zaštiti protiv algi, pljesni i gljivica. Fungicidni koncentrat za sve disperzivne boje razrijedive s vodom, fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom. Dugotrajna zaštita od pljesni i mikroba.

### S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



## Boja protiv pljesni u tubi

- tuba s integriranom četkicom
- bijelo pokrivna
- gotova za uporabu

Specijalna gotova bijela boja za dugotrajanu zaštitu od vlage i pljesni. Tuba s integriranom četkicom za bojanje. Pljesan prvo odstraniti s odstranjivačem pljesni.



## Lužina

- sredstvo za čišćenje masnih i teških onečišćenja
- koncentrat

Idealna za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealna za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja. Koristi se i kao odmačivač raznih površina poput (cink, aluminij, metal itd.).

## PlijesanX boja protiv pljesni

- potpuno bez štetnih tvari i mirisa
- periva - klasa 2
- pokrivenost - klasa 1
- izuzetno otporna na trljanje

Specijalna gotova bijela boja za dugotrajanu zaštitu protiv vlage i pljesni. Odlikuje se izuzetnom pokrivošću, dobro je periva i po potrebi se razrijeduje s vodom. Na zidnoj površini ostavlja zaštitni film kao posebnu zaštitu od ponovnog izbijanja pljesni. Potpuno oslobođena svih štetnih tvari. Po potrebi se može tonirati u svijetle tonove.



## Sol za izolaciju - impregnacija

Praškasta priprema za otopinu kojom se neutraliziraju alkalne podloge.

Pogodna je za neutraliziranje svježeg cementa i žbuke. Nije preporučljivo koristiti na obojanim i jako osjetljivim površinama. Također se može koristiti za izoliranje mrlja od vode i dima, te za izoliranje salitre.

## Lužina u spreju

- sredstvo za čišćenje masnih i teških onečišćenja
- gotova za uporabu

Idealna za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealna za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja. Koristi se i kao odmačivač raznih površina poput (cink, aluminij, metal itd.).



## Odstranjivač salitre

- prodire (djeluje) duboko
- lagano i jednostavno za uporabu

Gotovo sredstvo za uporabu. Vrlo jednostavno se nanosi četkom ili kistom preko oštećene površine. Odstranjuje bez problema saltru (osip) na žbuci, betonu, cigli i prirodnom kamenu.



## Izolir boja

- bijela mat
- gotova za uporabu

Izolira mrlje od nikotina, katrana i vode. Idealna zaštita od vlage i salitre na mineralnim površinama. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Sprječava izbjanje salitre na svim mineralnim površinama, kao što su beton, vapnene i cementne žbuke, cigle i slično. Nije pogodna za gipsane površine i gipsane ploče. Ne smije se miješati s drugim bojama. Može se nanositi i na vlažne površine.



## Izolir pokrivna boja (sprej)

- bijela mat disperzija
- gotova za uporabu

Koristi se za pokrivanje mrlja na stropovima i zidovima. Brzo sušiva, za vanjsku i unutarnju uporabu. Izuzetne pokrivnosti, bijela, mat disperzija, te je kao takva izuzetno pogodna za naknadno bojanje svih vrsta unutarnjih i vanjskih boja. Jednostavno pošpricati ili pobojati na trajne ili osušene vodene mrlje (mrlje od čade, plina, masti, nikotina, katrana...). Nije pogodna za prekrivanje mrlja od markera.



## Aqua deck izolir boja

- izvanredno pokrivna, klasa 1 kod potrošnje cca 7 m<sup>2</sup>/l
- otpornost na pranje klasa 2
- za unutarnju uporabu
- gotova za uporabu (najbolje nanositi nerazrijeteno, a po potrebi može se dodati malo vode)
- bijele mat boje

Renovir i izolir boja na bazi vode. Izolira pouzdano i trajno mrlje od nikotina, katrana i masti. Također izvrsno izolira osušene vodene mrlje i slične nečistoće na zidnim površinama. Izvanredno pogodna za naknadne radove s tapetama, raznim zidnim bojama (disperzije) i žbukama.



## Boja za brzu obnovu

- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivnost - klasa 1

Zidna boja za unutarnju uporabu na bazi pliolića. Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kancelarijama, halama, kuhinjama, čekao-nicama, kantinama, kao i za izolaciju protiv nikotina, katrana, vodenih osušenih mrlja, mrlja od korozije (ruzine) i vode, nakon požara, te kao premaz preko starih tapeta, jute i stiropora. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu.



## Boja za vlažne zidove

- vodooodbojna
- zapunjava pukotine do 10 mm
- također prijanja na mokre površine
- promptno bravi površinu od vode – kod svih vremenskih utjecaja
- sive boje
- gotova za unutarnju i vanjsku uporabu

Trajno elastična brtvena masa za otvorene terase (deke), zidove i sl.

Prijanja na sve vrste uobičajenih materijala, kao što su bitumen, crnjep, cigla, aluminij, bakar, cink, beton, pločice, drvo i sl. Nije pogodna za stiropor. Podloga mora biti nosiva i očišćena.



## Skidač laka i zidnih boja

- idealno skida odjednom do deset slojeva

Intenzivni skidač laka oslobođen štetnih tvari, kao što su diklormetan (DCM) i n-metilpirolidon (NMP), a posebno je važno što je u potpunosti oslobođen svih jako štetnih tvari (CKW). Odstranjuje izrazito (učinkovito) i temeljno sve vrste alkidnih lakova, akrilnih lakova, lakova na bazi ulja, lazura, zidnih disperzivnih i latex boja (i sličnih premaza), te sve vrste premaza na bazi umjetnih smola.

## Pronatur boja



- dobro pokriva
- nanosi se valjkom ili lazur kistom
- difuzna
- brzosušiva
- bijele mat boje

Prirodno bijela unutarnja zidna boja na bazi prirodnih sirovina od gline. Djeluje kao regulator vlažnosti i izjednačava klimu u prostoru. Premaz je naročito prozračan i daje u prostoru jednu ugodnu i zdravu atmosferu. Pogodna za sve mineralne površine, kao što su žbuke na bazi gline, gipsa, vapna i cementa, beton, rauhfaser tapete, sve vrste kvalitetnih disperzivnih premaza, gipsane ploče i slične površine.

## Pronatur Premium boja



- mat bijela boja s vrlo visokom moći pokrivanja
- pokrivnost klasa 1 kod potrošnje od cca 7 m<sup>2</sup>/l
- perivost klasa 1
- brzosušiva

Bijela premium – prirodna unutarnja boja na bazi biljnih sastojaka iz **suncokreta**. Izvanredno pokriva zidna boja pogodna za sve vrlo zahtjevne prostorije. Koristi se u svim prostorijama stanovanja. Pogodna za sve mineralne površine kao što su žbuke na bazi gipsa, vapna i cementa, beton, rauhfaser tapete, sve vrste kvalitetnih disperzivnih premaza, gipsane ploče i slične površine.

## LF hidrosol akrilna impregnacija



- gotova za uporabu

Dubinska impregnacija bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealna je za prepuštanje površine i pruža otpornost na utjecaj vlage. Može se koristiti na svim mineralnim površinama, kao što su vapno, cement, gips, cigla, siporex, beton i sl., a osobito je pogodna za premazivanje knaufa i gipsanih površina. Pufas Tiefengrund LF podloga održava sposobnost i ravnomjernost upijajuće podloge za naknadne tapetarske i soboslikarske radove. Nije pogodna kao premaz za plastiku, metal i drvo.



## Tekući Rauhfaser - unutarnja reljefna dekorativna zidna boja

- bijela mat

Dobro pokriva, periva reljefna boja/podloga za dekorativno soboslikarstvo interijera s krupno-zrnatom strukturom. Bez otapala. Primjenjuje se na svim mineralnim podlogama u interjerima, kao što su gips, beton, zidovi, suhozid i sl. Ostavlja efekt piljevine na zadnjoj površini.



## Univerzalni pigmenti D 230

Gotovi pigmenti na bazi disperzije za toniranje dekorativnih premaza za unutarnju i vanjsku uporabu. Svi tonovi se mogu međusobno miješati, kao i s bijelim disperzivnim bojama. Mogućnost nanošenja špicicom. Također za toniranje latex boja, fasadnih boja i za žbuke na bazi disperzije.



## Brzovezujući cement

Idealan je za montažu i spajanje komponenti (kao što su šarke, sidra, ograde i sl.), te za brzi popravak rupa i pukotina na mineralnim površinama, kao npr. vapnu, cementu i gipsu, betonu, ciglama i sl. Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala i plastike.



## Instant - gotova glet masa u tubi

■ gotova za unutarnju i vanjsku uporabu  
Masa za zapunjavanje, otporna na atmosferske utjecaje. Idealna za popravak, izglađivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike.



## Pufaplast - glet masa za pregletavanje pločica

Cementno punilo visoko modificirano s otopalima i vlaknima, za popunjavanje disperzivnih sustava i mineralnih površina unutra i vani. Idealno za popravak, zaglađivanje i pregletavanje neujednačenih površina, keramičkih pločica, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zaglađivanje montažnih betonskih komponenti i fine žbuke. Prijanja na površine, kao što su sintetičke žbuke, smole i stare emulzije i boje. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike. Moguće je nanjeti do 15 cm u jednoj ruci, bez da popuca. Također u kvalitetnom nanošenju mase na površinu, nakon druge ruke nije potrebna daljnja obrada površine (brušenje).



## Masa za popravak fuga u tubi

■ gotova za uporabu  
■ vodoodbojna  
■ vrlo praktično pakirana  
■ bijele boje  
■ nije pogodna za fuge na podnim pločicama.

Specijalna fugirna masa. Idealno se koristi za popravke oštećenih fuga na pločicama.



## Montažno ljepljivo i brtvilo

■ gotovo za uporabu  
Disperzivno snažno ljepljivo i brtvilo bez otopala za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealno je za lijepljenje rubnih lajsni, dekorativnog drveta, PVC traka, ukrasnih i izolacijskih ploča, keramičkih pločica, mozaika itd. Odlično prijanja na drvo, beton, gips, kamen, metal i slične površine. Nije prikladno za lijepljenje polietilena i polipropilena.



## Unutarnja glet masa za zapunjavanje

Glet masa na bazi vezivnih punila (celuloza) s vlaknima – punilo za interijere. Za glatke površine bez tragova. Koristi se za punjenje pukotina i rupa, za bolje zaglađivanje, za lijepljenje i spajanje gipsanih ploča (nije potrebna mrežica), te za oblikovanje i modeliranje. Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike.



## Gotova unutarnja glet masa

■ gotova za uporabu  
Prozračna glet masa za zapunjavanje. Sredstvo za popunjavanje za unutarnju primjenu. Idealna za popravak, izglađivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zaglađivanje montažnih betonskih komponenti, fine žbuke i sl. Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton, cigle i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike.



## Vanjska glet masa za zapunjavanje

Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. vapno, cement i gips, beton, porasti beton, cigle i sl. Pogodna i za postavljanje keramike (pločice). Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala, stakla i plastike.



## Ljepilo za stiropor

### ■ gotovo za uporabu

Koristi se za izolacijske ploče i stiropor profile. Za unutarnju uporabu. Visoka moć ljepljenja. Dodatno zaštićuje površinu od vlage. Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Površine osjetljive na vlagu, kao npr. gipsane ploče, gipsane kartonske ploče ili šperploče, prije uporabe premazati s PUFAS Tiefgrund LF impregnacijom.



## Reparaturvlies - reparaturna traka

Traka za saniranje svih oštećenih (neravnih) zidnih površina. Koristi se za unutarnju i vanjsku primjenu. Vrlo lagana za uporabu. Također se koristi za popunjavanje spojeva gips ploča, spojeva betonskih ploča, te kao "armatura" kod pregletavanja Pufaterm - izolir ploče. Otorna na sve vremenske utjecaje, te na vodu. Površinu nakon gletanja čini izuzetno glatkom i prikladnom za daljnje radove poput bojanja, žbukanja, tapeciranja i sl. Načito je pogodna kao izolacija svih betonskih zidnih površina u industrijskim halama. Preporuka - koristiti kvalitetnije glet mase kao npr. Akkord - Spachtel.




## Sredstvo za odstranjivanje tapeta

Idealno za uklanjanje svih vrsta tapeta (papirnih, reljefnih, plastificiranih itd.). 250 ml sredstva zamiješati u 10 litara vode i potpuno otopiti. Vruća voda povećava učinak razdvajanja.



## Pufaterm - izolir ploče

- izolir ploča za unutarnju uporabu
- čini udobnost življenja
- čuva od hladnoće i vlage
- pokriva rascjepe na zidovima
- čini toplinski most
- smanjuje troškove grijanja do 40%
- lijepi se s Pufas ljepilom za stiropor
- **debljina ploče - samo 7 mm**
- "sam svoj majstor"



**Termootpornost**  
**7 mm Pufaterm izolir ploče**  
**= 420 mm debljine betona**  
**= 130 mm debljine cigle**



## Univerzalno ljepilo za tapete

Specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine.



## Pink Control - univerzalno ljepilo za tapete

Specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine. Prednost ovog ljepila je ta što za vrijeme lijepljenja tapeta ljepilo poprimi pink boju, kako biste mogli vidljivo ravnomjerno nanijeti ljepilo na površinu tapete. Nakon što tapetu postavite na zidnu površinu, te nakon sušenja, ljepilo ponovno postaje transparentno, te ne ostavlja nikakve tragove boje ispod tapeta.



## Boja za krovove i cokl

- otporna na trljanje
- oslobođena svih štetnih tvari i mirisa
- vodonepropusna - difuzna
- alat nakon uporabe odmah oprati s vodom
- POTROŠNJA - cca 1 l / 6 m<sup>2</sup>, u jednom premazu
- u 11 različitih tonova

Premaz za krovne crijebove od gline, betona, eternita, odnosno za sve klasične krovove, te za cokle na kućama. Polumat difuzna (propuštajuća) boja, otporna na sve klimatske uvjete. Razrijediti se s vodom. Temeljni premaz razrijediti do 5% vode. Zatim nanijeti 1-2 ruke nerazrjeđeno. Nanosi se valjkom, četkom ili airless špricom. Ne nanositi ispod 5 °C. Propušta vlagu, postojana je i elastična. Odlično prijanja na prethodno stručno pripremljene podloge. Prije nanošenja boje, preporuka je čišćenje visokotlačnim aparatom (2x).

