

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## ASPHALT REPAIR



# Instant popravak rupa

- Laka uporaba – ne treba miješati
- Preko popravka se odmah može voziti
- Idealno za popravke od 10 mm – 70 mm
- Izdašnost. 0.5 m<sup>2</sup> za 25 kg pri 24 mm debljini
- Podnosi težak promet

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# ASPHALT REPAIR

## OPIS

Izdržljiva zakrpa na bazi bitumena koja se koristi za popravke rupa na vanjskom asfaltu i betonu na bazi poliranog agregata zajedno s tekućim vezivom na bazi bitumena plus smole i ljepljiva. Idealan za rupe na cestama, parkiralištima, stazama i drugim bitumenskim i betonskim površinama.

## PREPORUČENA UPOTREBA

Idealno za rupe na cestama, parkiralištima vozila, utovarnim pristaništima, stazama, zračnim lukama itd., na bitumenskim i betonskim površinama.

## PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

Između 25 i 100 mm.

## TEORETSKA POTROŠNJA

Kod debljine filma od 24 mm 25 kg pokriva otprilike 0,5 m<sup>2</sup>. Proizvod se može nanositi do debljine filma od 100 mm.

## PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

## PRIPREMA PODLOGE

Uklonite sav labav materijal i površinsku vodu, ulje itd.

Nanesite temeljni premaz četkom na pripremljenu podlogu.

## UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podloge i premaznog materijala između 5 i 25°C. Na nižim temperaturama proizvod će biti čvršći i stoga ga je teže nanijeti.

## NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: GRABLJE / GLETER

Ne razrjeđivati proizvod.

## ROK UPOTREBE

Najmanje 2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 25°C.

## UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BACELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: [info@bacelic.hr](mailto:info@bacelic.hr)

web: [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr)

Datum izdanja: 19/04/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)