

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

**Vrlo učinkovito sredstvo za
uklanjanje boje i ljepila**

- Učinkovitiji od drugih sredstava za skidanje boje na tržištu
- Gel u pasti djeluje bolje od tekućih alternativa
- Primjenjiv i do 0°C
- Također uklanja i ljepilo
- Brza učinkovitost



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

OPIS

Vrlo učinkovito sredstvo za uklanjanje boje za sve vrste boja i ljepljiva bez metilen klorida.

PREPORUČENA UPOTREBA

Nr.1 Green Paint Stripper može se koristiti za brzo uklanjanje slojeva stare boje i ljepljiva. Green Paint Stripper je razvijen za uklanjanje svih vrsta boja na bazi ulja i alkida, emulzijskih boja, lakova i većine dvokomponentnih materijala s metalnih, mineralnih i drvenih površina. Ne sadrži metilen klorid, NMP, kiseline, lužine, biocide i konzervante. Neće utjecati na metalne, mineralne ili drvene podloge.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm³):	0,99
Pogonska tvar:	Dimetil eter

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su vrsta starog premaza i oblik podloge te gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Uklonite labave premaze što je više moguće struganjem.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Limenka: Da biste otpustili mogući pritisak, pažljivo otvorite limenkulu.

Sprej doza: Uklonite poklopac. Prije upotrebe snažno protresti.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podloge i materijala između 0 i 30°C i relativna vlažnost ispod 85%.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ČETKA

Nanelite Green Paint Stripper gusto u ravnomjernom sloju četkom (četka za jednokratnu upotrebu, ravna ili okrugla). Nemojte koristiti sintetičke četke. Ostavite da odstoji 10 do 15 minuta, a stari sloj uklonite krutom lopaticom (špahtlom) ili strugačem za boju. Debeli slojevi nekih (dvokomponentnih) proizvoda mogu zahtijevati dodatnu obradu. Nakon upotrebe očistite površinu sredstvom za čišćenje (npr. ND 14), čišćenjem pod visokim pritiskom (parom), svježom vodom i ostavite da se potpuno osuši prije nanošenja premaza.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: SPREJ DOZA

Držite limenkulu cca. 10-20 cm od podloge. Nanelite jednoliki sloj pjene Paint Stripper 2925; ostavite da odstoji minimalno 15 minuta, a stari sloj uklonite krutom lopaticom (špahtlom) ili strugačem za boju. Debeli slojevi nekih (dvokomponentnih) proizvoda mogu zahtijevati dodatnu obradu. Nakon upotrebe očistite površinu sredstvom za čišćenje/odmašćivanje, čistom vodom ili White spiritem i ostavite da se potpuno osuši prije nanošenja premaza.

NAPOMENE

Nr.1 GreenPaintStripper može utjecati na plastične materijale kao što su npr. PVC, polistiren. U slučaju sumnje, isprobajte najprije na maloj testnoj površini.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj: 900 g/l

Ne koristiti u neposrednoj blizini plamena, na vrućim površinama ili pri zavarivačkim radovima. Zabranjeno pušenje. Pogledajte Sigurnosno-Tehnički list i Sigurnosne informacije otisnute na ambalaži. Za 2,5L i 0,75L: Pažnja! Pažljivo otvorite limenkulu kako biste oslobodili mogući pritisak.

ROK UPOTREBE

Najmanje 1 godinu (limenka) i Najmanje 2 godine (sprej doza) od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5 i 30°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,
Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733
e-mail: info@bacelic.hr
web: www.bacelic.hr

Datum izdanja: 19/04/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja..

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu