

**TEHNIČKI LIST**  
**Frosted Glass Spray**  
**Mat sprej s efektom zamrznutog stakla**

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**



400 ml, mat završni sloj. Samo za unutarnju upotrebu.

Stvorite efekt prozirnog mat stakla na prozirnim površinama uključujući staklena vrata, prozore, krovne prozore i staklenike. Za dekorativni učinak, koristite se šablonama za stvaranje prekrasnog ugraviranog izgleda stakla na ogledalima, staklenim dodacima i više. Za više inspiracije i savjeta o korištenju posjetite [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**UVJETI NANOŠENJA:** Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primijeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštite okolno područje od raspršene maglice.

**PRIPREMA POVRŠINE:** Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Uklonite mrlje od vode i druge nedostatke na površini radi postizanja optimalnih rezultata. Staklo temeljito očistite sredstvom za čišćenje stakla ili sapunom i vodom, koristeći krpnu koja ne ostavlja dlačice. Ostavite staklo da se osuši potpuno prije bojanja. Premaz neće sakriti nesavršenosti na površini.

**PRIMJENA:** Snažno protresite limenku kako bi se uvjerili da kuglice za miješanje zveckaju i nastavite tresti barem jednu minutu. U slučaju da kuglice za miješanje ne zveckaju, NE UDARAJTE LIMENKU, nastavite lagano tresti dok ne čujete da se kuglice pomicu. Tijekom bojenja povremeno protresite. Držite limenku 30 cm od površine i prskajte ujednačenim pokretima naprijed-natrag, lagano preklapajući svaki potez. Za najbolje rezultate tijekom prskanja držite limenku u stalnom pokretu, na istoj udaljenosti od površine. NE KORISTITE BLIZU OTVORENOG PLAMENA. Nanesite 1-2 tanka sloja u razmaku od 20 minuta

**POKRIVNOST:** Limenka od 400 ml dosta je za približno 2,5 m<sup>2</sup>. Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

**VRIJEME SUŠENJA:** Suho na dodir za 10 minuta. Sljedeći premaz nanešite nakon 20 minuta. Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja.

**ČIŠĆENJE:** Nakon korištenja okrenite limenku naopacke i prskajte 2-3 sekunde kako bi pročistili mlaznice za prskanje. Obrišite vrh mlaznice prije spremanja, a u slučaju začepljenja namočite u razrjeđivač. Ostatke mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili nekim drugim razrjeđivačem bez mirisa (white spirit). Prazan spremnik pravilno zbrinite, ne odlažite u mješoviti otpad.

**OGRANIČENJA:** Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja. Obojene površine mogu se čistiti mekom krpom ili prati ručno. Ne stavljajte u perilicu posuđa. Za uklanjanje matiranog sloja koristite aceton ili razrjeđivač.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

**Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o.** Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092

**TEHNIČKI LIST**  
**Frosted Glass Spray**  
**Mat sprej s efektom zamrznutog stakla**

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**ROK VALJANOSTI:** 3 godine (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

**Izjava o odricanju od odgovornosti:** Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjero da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

**Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o.** Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092