

TEHNIČKI LIST

Chalky Furniture Paint Spray

Kredasta boja za namještaj u spreju

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



400ml bijela kreda, antička bijela, tamno ružičasta, kineska ruža, pače jaje, Belgrave, Bramwell, Hessian, zimsko siva, kremen, antracit i grafit.

Obnovite i transformirajte namještaj s Rust-Oleum® kredastom bojom za namještaj. Ova se boja može nanositi izravno na drvo (golo ili obojeno), ciglu, kamen, žbuku ili bilo koju prikladno premazanu površinu. Stvorite isprani izgled trljujući završetak boje na područjima vlažnom scotchkrite blazinicom. Za više inspiracije i savjeta o korištenju posjetite www.rustoleumdiy.com.

UVJETI NANOŠENJA: Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primjeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštitite okolno područje od raspršene maglice.

PRIPREMA: Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Preporučamo da se novo drvo prebrusi, a prethodni premazi čije su površine visokog sjaja lagano ohrapave (matiraju). Pokrijte okolna područja radi zaštite od raspršivanja.

PRIMJENA: Snažno protresite limenku kako bi se uvjerili da kuglice za miješanje zveckaju i nastavite tresti barem jednu minutu. U slučaju da kuglice za miješanje ne zveckaju, NE UDARAJTE LIMENKU, nastavite lagano tresti dok ne čujete da se kuglice pomiču. Tijekom bojenja povremeno protresite. Držite limenku 30 cm od površine i prskajte ujednačenim pokretima naprijed-natrag, lagano preklapajući svaki potez. Za najbolje rezultate tijekom prskanja držite limenku u stalnom pokretu, na istoj udaljenosti od površine. Izgled efekta kamena razlikovat će se ovisno o tome koliko daleko od površine prskate. NE KORISTITE BLIZU OTVORENOG PLAMENA.

POKRIVNOST: Limenka od 400 ml dosta dosta za približno 2m², ovisno o vrsti i upojnosti podloge te tehnicu prskanja.

VRIJEME SUŠENJA: Vrijeme sušenja i nanošenja sljedećeg premaza temelji se na 20°C i 50% relativne vlažnosti. Niže temperature i viša vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja. Suho na dodir za 1 sat, za rukovanje nakon 4 sata. Nanesite drugi sloj nakon 4 sata, ako je potrebno. Premaz je potpuno otvrduo nakon 16 sati.

ČIŠĆENJE: Nakon korištenja okrenite limenku naopacke i prskajte 2-3 sekunde kako bi pročistili mlaznice za prskanje. Obrišite vrh mlaznice prije spremanja, a u slučaju začepljenja nemoćite u razrjeđivač. Ostatke mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili nekim drugim razrjeđivačem bez mirisa (white spirit). Prazan spremnik pravilno zbrinite, ne odlažite u mješoviti otpad.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb

Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092

TEHNIČKI LIST

Chalky Furniture Paint Spray

Kredasta boja za namještaj u spreju

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

OGRANIČENJA: Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja. Nije za korištenje izravno na metalu. Ne koristiti na pocinčanom čeliku ili površinama koje redovito prelaze temperature iznad 50°C. Ovaj proizvod neće izolirati mrlje. Sve površine na kojima bi se mogle pojaviti mrlje (izbiti na površinu) pripremite na odgovarajući način i po potrebi zaštitite posebnim temeljnim premazom za blokiranje mrlja. Ne preporučuje se za vanjsku upotrebu.

Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjero da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb

Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092