

## TEHNIČKI LIST

Mirror Effect

Sprej boja s efektom zrcala

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

400 ml, silver



Rust-Oleum® Mirror Effect jedinstveni je premaz koji se nanosi na poleđinu od stakla ili akrilnog stakla (pleksiglasa) kako bi se stvorio reflektirajući završni sloj izgleda poput zrcala. Odličan je za staklene vaze, staklenke, uokvireno staklo, ploče stolova, svijećnjake i sl.

Nanesite na stražnju, tj. suprotnu stranu od one koju želite da vam se zrcali. Samo za unutarnju upotrebu.

**UVJETI NANOŠENJA:** Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primijeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštitite okolno područje od raspršene maglice.

**PRIPREMA POVRŠINE:** Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Uklonite mrlje od vode i druge nedostatke na površini radi postizanja optimalnih rezultata. Staklo temeljito očistite sredstvom za čišćenje stakla ili sapunom i vodom, koristeći krpu koja ne ostavlja dlačice. Ostavite staklo da se osuši potpuno prije bojanja. Premaz neće sakriti nesavršenosti na površini.

**PRIMJENA:** Snažno protresite limenku kako bi se uvjerali da kuglice za miješanje zveckaju i nastavite tresti barem jednu minutu. U slučaju da kuglice za miješanje ne zveckaju, NE UDARAJTE LIMENKU, nastavite lagano tresti dok ne čujete da se kuglice pomiču. Tijekom bojenja povremeno protresite. Pazite da nanesete boju na suprotnu stranu stakla od one koju želite da vam prikazuje efekt zrcala. Držite limenku 25-40 cm od površine i prskajte ujednačenim pokretima naprijed-natrag, lagano preklapajući svaki potez. Za najbolje rezultate tijekom prskanja držite limenku u stalnom pokretu, na istoj udaljenosti od površine. NE KORISTITE BLIZU OTVORENOG PLAMENA. Nanosite vrlo tanke premaze, dopuštajući da se boja osuši barem 1 minutu između premaza. Nanesite 2 do 5 premaza kako biste postigli željeni efekt zrcala. Boja će brzo početi mijenjati izgled, a efekt zrcala pojaviti će se za vrijeme sušenja premaza. Obojana strana izgledat će mutno, a naličje (željena strana) prikazivati će efekt zrcala. Za dodatnu zaštitu obojene strane, nanesite tanak sloj Rust-Oleum® Crystal Clear Matt premaza.

**POKRIVNOST:** Limenka od 150 ml dostatna je za približno 0,75 m<sup>2</sup>. Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

**VRIJEME SUŠENJA:** Potpuno se suši za 5-10 minuta. Sljedeći premaz možete nanijeti u bilo koje vrijeme (ne kraće od 1 minute). Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja.

**ČIŠĆENJE:** Nakon korištenja okrenite limenku naopačke i prskajte 2-3 sekunde kako bi pročistili mlaznice za prskanje. Obrišite vrh mlaznice prije spremanja, a u slučaju začepjenja namočite u razrjeđivač. Ostatke mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili nekim drugim razrjeđivačem bez mirisa (white spirit). Prazan spremnik pravilno zbrinite, ne odlažite u mješoviti otpad.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092

TEHNIČKI LIST

Mirror Effect

Sprej boja s efektom zrcala

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**OGRANIČENJA:** Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja. Ne primjenjivati na površine koje, kada se zagriju, prelaze 95°C ili na pocinčanom čeliku.

**ROK VALJANOSTI:** 5 godina (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

**Izjava o odricanju od odgovornosti:** Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjerio da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

**Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o.** Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092