



### 750 ml, pepeljasto sivi

Proziran, s efektom starog drva, za drvo. Za unutarnju upotrebu na golom mekom drvu, tvrdom drvu i drvu za igru. Za više inspiracije i savjeta o korištenju posjetite [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**UVJETI NANOŠENJA:** Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primijeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštite okolno područje od raspršene maglice.

**PRIPREMA POVRŠINE:** Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu, po potrebi i razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Prethodno obojene površine potrebno je izbrusiti finim, srednje abrazivnim brusnim papirom, kako biste osigurali glatku završnu obradu.

**PRIMJENA:** Dobro promiješajte boju u limenci prije, a povremeno i tijekom bojenja. Proizvod se može nanositi kistom ili valjkom (npr. mohair valjak). Kod primjene kistom, nanosite boju ravnomjerno prateći strukturu drva. Nanesite više slojeva kako biste postigli potrebnu dubinu nijanse.

**POKRIVNOST:** 14 m<sup>2</sup> / l. Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

**VRIJEME SUŠENJA:** Suhu na dodir za 1 sat. Potpuno suh nakon 4 sata. Drugi premaz nakon 4 sata. Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja.

**ČIŠĆENJE:** Uklonite što je više boje sa alata koji ste koristili prije ispiranja mlakom vodom. Ostatke mokre boje očistite krpom i vodom. Praznu limenku ne odlažite u mješoviti otpad, nego pravilno zbrinite u skladu sa zakonskom regulativom.

**OGRANIČENJA:** Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja. Nije za primjenu direktno na metalu. Samo za unutarnju upotrebu.

**ROK VALJANOSTI:** 3 godine (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

**Izjava o odricanju od odgovornosti:** Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjeroio da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravila, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

**Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o.** Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092