

## TEHNIČKA INFORMACIJA

### PROFICID DEEP

#### NAMJENA

Sredstvo za sanaciju plijesnima i algama zaraženih površina, na unutarnjim i vanjskim zidovima. Prodire duboko u podlogu i uništava micelije. Može se primjeniti na betonu, žbukama vlaknocementnim i gipsanim pločama i zidovima oličenim disperzivnim bojama.

#### SVOJSTVA

Biocidni pripravak br. 2, gotov za primjenu.

- Prodire duboko u podlogu i uništava micelije
- Brzo i temeljito djelovanje
- Na vodenoj osnovi
- Nije štetan za ljudsko zdravlje,ako se primjeni prema uputstvu
- Ne izbjeljuje mrlje nastale na zaraženim površinama

#### TEHNIČKA SVOJSTVA

Izgled	Prozirna tekućina
Gustoća (g/ml)	ca 1,00
Vrijeme sušenja, pri 23°C i 65% rel vlage (h)	12
Potrošnja u jednom sloju (ml/m <sup>2</sup> )	100 – 200
Primjena	U jednom sloju, kod jače zaraženih površina u 2 sloja

#### PRIPREMA PODLOGE

Pranje zidova provesti sa vodom ili PROFICIDOM PP (ne brisati suhom krpom ili usisavati – spore mogu dosjeti u dišni sustav). Vanjske zidove oprati mlazom vode ili uređajem pod tlakom pri čemu treba paziti na čvrstoću podloge kako ne bi došlo do oštećenja. Ispitati na manjoj i manje vidljivoj površini.



## PRIMJENA

Na suhu opranu podlogu, s koje su uklonjeni nenosivi dijelovi, nanosi se PROFICID DEEP četkom, valjkom ili uređajem za prskanje, do zasićenja. Kod jače zaraženih površina preporuča se nakon sušenja postupak ponoviti. Sušenje podloge treba biti 12 - 24 sata, uz prozračivanje zatvorenih prostora. Za vrijeme izvođenja radova temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od 15°C. Vanjske radove ne izvoditi po vlažnom i vjetrovitom vremenu. Po završetku rada pribor oprati s vodom.

Na tako pripremljenu podlogu može se nanijeti završni sloj (premaz ili dekorativna žbuka) koji sadrži fungicid/algicid.

## MJERE OPREZA

Čuvati izvan dohvata djece. Za vrijeme rada prostorije provjetravati, nositi zaštitne rukavice, paziti da ne dospije u oči. Za detaljne informacije pogledati Sigurnosno tehnički list.

## PAKIRANJE

500 ml, 1 l, 5 l

## SKLADIŠTENJE

Skladištitи u suhim prostorijama od +5 - +35°C  
NE SMIJE SE SMRZNUTI!

## ROK VALJANOSTI

24 mjeseca u originalno zatvorenoj ambalaži

Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutačnim znanjima o sastavnim dijelovima proizvoda.

