

# Capadecor® Diamonds

Sjajni pigmenti za tankoslojne, pokrivne i transparentne unutarnje premaze kao kreativna tehnika "Diamante"



## Opis proizvoda

Primjena	Svjetlucavi efekt pigmenti za primjenu u kombinaciji sa Capadecor zidnim lazurama i brojnim drugim proizvodima. Capadecor Diamonds koristite samo u unutarnjim prostorima.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ suhi pigmenti za za primjenu u unutarnjim prostorima</li> <li>■ svjetlucavi efekt i sa mat proizvodima</li> <li>■ samostalno doziranje do max. 3 %</li> </ul>
Pakiranje/Veličina pakiranja	75 g 4 x 75 g u kartonskom pakiranju
Nijanse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ srebrni svjetlucavi</li> <li>■ zlatni svjetlucavi</li> </ul>
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, originalno zatvoreno, bez opasnosti od smrzavanja, min. 2 godine.
Dopunski proizvod	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ArteLasur</li> <li>■ ArteDolce</li> <li>■ ArteVelvet</li> <li>■ DecoLasur Glänzend</li> <li>■ DecoLasur Matt</li> <li>■ Capadecor VarioPutz</li> <li>■ Calcino Romantico</li> <li>■ Stucco Satinato</li> <li>■ PremiumColor</li> <li>■ PremiumClean</li> <li>■ ICONS Silkfinish</li> <li>■ ICONS Mattfinish</li> </ul>

## Primjena

Priprema podloge	Vidjeti TI za pojedini proizvod.
Omjer miješanja	Dodati maksimalno 3% Capadecor Diamonds u odgovarajući proizvod.  Calcino Romantico potrebno je zamiješati ca. 2-3 dana prije obrade, kako bi postigao konzistenciju pogodnu za nanošenje. Pri miješanju valja imati u vidu da se Calcino Romantico ne smije miješati predugo niti prebrzo. Preporučujemo miješati maksimalno 1 minutu s ca. 400 okretaja/min.
Način primjene	Capadecor Diamonds se dodaje u dolje navedenim proizvodima prema opisu u odgovarajućim Tehničkm informacijama:



- ArteLasur
- ArteLasur Color
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- PremiumColor
- VarioPutz

Pri primjeni pigmenata sa specijalnim efektom, osobito u navedenim pokrivnim premazima, potrebno voditi računa da mjesta gdje se premazi spajaju treba dodatno obraditi valjkom postupkom "mokra na mokro" sa što većim preklapanjem. Naknadna obrada premazane površine npr. četkom ili valjkom u jednom smjeru nije potrebna, a negativno utječe na izgled gotove površine. Dodavanjem pigmenata u pokrivne proizvode svijetlog tona boje može, u usporedbi s tamnijim tonovima boje, svjetlucavi efekt doći znatno slabije do izražaja. Ovo vrijedi i za povećanje odabranog stupnja sjaja.

Linija proizvoda Caparol ICONS može dodatkom pigmenata sa specijalnim efektom dobiti jaču strukturu.

Capadecor Diamonds se primjenjuje samo u završnim premazima.

Obradivost

Proizvode kojima su dodani pigmenti Capadecor Diamonds treba obraditi u roku od tjedan dana. Nakon toga se ne može više garantirati postizanje besprijekornog svjetlucavog efekta.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom, uz dodatak sapuna.

Napomena

Capadecor Effektpigmenti se isporučuju u obliku praha. Pažljivo pripremite pigmente, budući da nepravilna priprema neće spriječiti nastanak prašine.

## Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ne udisati prašinu. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati prašinu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Deklaracija sadržaja

Poliester, epoksidna smola, metalni pigmenti

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15  
tel: 01/3373-731  
fax: 01/3373-733  
mail: [info@caparol.hr](mailto:info@caparol.hr)  
Više informacija: [www.caparol.hr](http://www.caparol.hr)

### Tehničke informacije br. 818 · Stanje: svibnja 2021

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88