

Capatect Sprinter Zusatz

Specijalno dodatno sredstvo za brže stvaranje filma kod proizvoda Capatect Reibputz, Putzgrund, Muresko und CarboSol Fassadenfarbe u vlažno/hladno godišnje doba



Opis proizvoda

Primjena	Specijalni aditiv za vlažno/hladno godišnje doba, namijenjen dodavanju u Capatect CarboPor, SH- i KD Reibputz, Capatect Putzgrund, Muresko i CarboSol pri temperaturama od +1 °C do +8 °C i vlažnosti zraka ≤90 % (drugi atmosferski uvjeti negativno utječu na svojstva sušenja).
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ za ubrzanje stvaranja filma na površini ■ dopunski aditiv za temperaturno područje od +1 °C do +8 °C i vlažnost zraka ≤90 %. ■ proizvodu se dodaje direktno na gradilištu ■ otporan na mraz
Pakiranje/Veličina pakiranja	1 doza = 125 ml 1 karton = 12 bočica
Nijanse	Transparentno-žućkasta
Skladištenje	Skladištiti na hladnom i suhom mjestu. Primjenjivati tijekom tekuće zimske sezone, rok skladištenja maks. 6 mjeseci.
Tehnički podaci	pH = 9,5 - 10,2 ■ Gustoća: ca. 1,0 kg/dm ³

Primjena

Način primjene	<p>Primjena kod završne žbuke: Završnu žbuku miješati prikladnom mješalicom. Dodati 1 bočicu aditiva Capatect Zusatz Sprinter (125ml na 25 kg materijala) i zatim ponovo dobro promiješati. Ako je potrebno podesiti konzistenciju za obradu s maks. 0,5 % vode. Oprez u slučaju nijansirane žbuke! Prije nanošenja treba provjeriti da li je nijansa smjese usklađena sa originalnim uzorkom boje. Naknadne reklamacije nisu moguće!</p> <p>Primjena kod temelja za žbuku i fasadnih boja: Capatect Putzgrund ili fasadnu boju miješati prikladnom mješalicom. Dodati 2 bočice aditiva Zusatz Sprinter (250 ml na 25 kg materijala) i zatim ponovo dobro promiješati. Ako je potrebno, podesiti konzistenciju za obradu s maks. 4 % vode.</p> <p>Oprez u slučaju nijansirane robe! Prije nanošenja treba provjeriti da li je nijansa smjese usklađena sa originalnim uzorkom boje. Naknadne reklamacije nisu moguće!</p>
Potrošnja	125 ml na 25 kg završne žbuke – 1 bočica 250 ml na 25 kg Capatect Putzgrund, fasadnih boja Muresko i CarboSol Fassadenfarbe – 2 bočice
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Ne raditi pri temperaturama nižim od +1 °C i uz vlažnost zraka veću od 90 %, jer se inače ne stvara film.



Napomena

Strukturna žbuka kvalitete Sprinter za brzo sušenje ne smije se miješati s normalnim materijalom. Nikada se ne smije raditi pri temperaturama nižim od +1 °C i uz vlažnost zraka veću od 90 %, jer se inače ne stvara film. Idealna temperatura za obradu je između +1 °C i +8 °C.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene**Služba za korisnike**

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 1523 / 1 · Stanje: Prosinac 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno. Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88