

NAZIV	ALUMIT	
DEFINICIJA (TIP)	Hladan izolacijski premaz na osnovi organskog otapala	
NORMA	Proizvođačka specifikacija	
SASTAV PROIZVODA	Al-pasta fino dispergirana u smjesi lakohlapljivih organskih otapala uz dodatak polimera.	
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ZNAČAJKE PROIZVODA)		
Svojstvo	Jedinica	Deklarirana vrijednost
Udio punila	%	≤15
Udio otapala	%	<70
Vrijeme sušenja	h	1
PODRUČJE PRIMJENE	Primjenjuje se kao zaštitni premaz, koji štiti slojeve hidroizolacije od utjecaja ultraljubičastog i toplinskog zračenja. Postavlja se prema preporuci na završnu hidroizolacijsku traku koja je posipana lističavim škriljcem i obavezno kao zaštita monolitne fleksibilne polimer-bitumenske paste Bikrofix.	
NAČIN UGRADNJE	Hladno nanašanje obavlja se četkom, kistom ili „moher“ valjkom. Prije uporabe proizvod treba dobro izmiješati. Alumit je lako zapaljiv materijal, pa se mora, naročito u zatvorenim prostorima, pridržavati tehničkih uputstava za takvu vrstu proizvoda. Premaz Alumit mora se potpuno osušiti prije nanošenja drugog sloja. Ovaj premaz ne smatra se izolacijskim slojem. Utrošak cca 0,50 do 0,60 kg/m² u dva sloja ovisno o strukturi podloge.	
ISPORUKA, PAKIRANJE	Isporučuje se u plastičnim kantama, kanistrima sadržaja 5 i 20 kg .	
USKLADIŠTENJE	Uskladišćuje se kod normalnih temperatura u dobro zatvorenoj ambalaži. U zimskim uvjetima prije uporabe, Alumit treba skladištiti najmanje 24h u uvjetima gdje je materijal zaštićen od mraza.	

Napomene Navedeni podaci su valjane vrijednosti, koje se temelje na statističkim kontrolama kvalitete. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustva, znanja i normi. U naravi, razlike u podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takove, da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu. Sukladno tome, ne može nastati nikakva odgovornost na osnovi izvedenih podataka i bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Hidroizolacija Katran zadržava pravo promjene karakteristika svojih proizvoda. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, kopiju mogu dobiti na zahtjev.

