

RÖFIX

ALU završni profil za podnožje U - oblika

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:

Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija.
 Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar.
 Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. izbačeno podnožje).
 Krakovi za pričvršćivanje sa uzdužnim i popračnim rupama (6 do 12 mm) omogućava optimalno pomicanje i montažu.
 Za odvajanje podložne žbuke / mase za armiranje od aluminija odnosno premoštavanja spojeva preporučuje se upotreba RÖFIX Piključnog profila.

Svojsstva:

- Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče


Ugradnja:



Tehnički podaci						
SAP šifra:	2000152966	2000152967	2000152968	2000152969	2000152970	2000152971
NAV šifra:	111737	111738	111739	111740	111741	111742
Vrsta pakiranja						
Jedinica po paleti	10 Kom./pak.	20 Kom./pak.	10 Kom./pak.	20 Kom./pak.	10 Kom./pak.	20 Kom./pak.
Količina u jednom pakiranju	25 m/jed.	50 m/jed.	25 m/jed.	50 m/jed.	25 m/jed.	50 m/jed.
Debljina	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Dužina	250 cm					
Temperatura podloge	> 5 °C					

SAP šifra:	2000152973	2000152974	2000152975	2000153107	2000152976	2000153108
NAV šifra:	111744	111745	111746	121657	111747	121659
Vrsta pakiranja						
Jedinica po paleti	20 Kom./pak.	10 Kom./pak.	10 Kom./pak.	10 Kom./pak.	10 Kom./pak.	10 Kom./pak.
Količina u jednom pakiranju	50 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.
Debljina	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm
Dužina	250 cm					
Temperatura podloge	> 5 °C					

SAP šifra:	2000153109
NAV šifra:	121661
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	10 Kom./pak.
Količina u jednom pakiranju	25 m/jed.
Debljina	200 mm
Dužina	250 cm
Temperatura podloge	> 5 °C



RÖFIX

ALU završni profil za podnožje U - oblika

Sastav:	• Završni profil od utisnutog, čistog aluminija bez podnih rupa
Uvjeti obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Ugradnja:	U potpunoj ravnini i bez šupljina s odgovarajućim udarnim pričvršnicama i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacijske ploče. Ozbukani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za obradu:	Priključci moraju u potpunosti biti vjetronepropusni (zatvoriti s mortom) te ne smiju dopuštati naknadni ulazak zraka.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.</p> <p>Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.</p> <p>Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.</p>