



RÖFIX H1 eco 8Z

Pričvrsnica s plastičnim čavlom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:

Udarne pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča (*obratiti pažnju na nacionalnu normu!).

Tip: H1 eco 8Z.

Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama.

Svojstva:

- Trajni pritisak
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci						
SAP šifra:	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273	2000153274
NAV šifra:	141560	141561	141562	141563	141564	141565
Vrsta pakiranja						
Jedinica po paleti	5.000 Kom./pal.	4.000 Kom./pal.	4.000 Kom./pal.	3.000 Kom./pal.	3.000 Kom./pal.	3.000 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	100 Kom./kart.					
Debljina	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Dužina	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
Boja	bijela					
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.					
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK					
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)*					
Dubina sidrenja h_{ef}	25 mm					
Promjer glave pričvrsnice	60 mm					
Dopuštenje	ETA - 11/0192 (ETAG 014)					
Temperatura podloge	> 5 °C					

SAP šifra:	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278	2000153279
NAV šifra:	141566	141567	141568	141569	141570
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	3.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	100 Kom./kart.				
Debljina	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm



RÖFIX H1 eco 8Z

Pričvrsnica s plastičnim čavlom

SAP šifra:	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278	2000153279
Dužina	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm	295 mm
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.				
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)*				
Dubina sidrenja h_{ef}	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Dopuštenje	ETA - 11/0192 (ETAG 014)				
Temperatura podloge	> 5 °C				

Sastav: • Izolacijski tanjur od poliamida.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Montaža „površinska“: Udarni vijak s RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini s izolacijskim materijalom.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.
Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.
Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.
Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.