

# RÖFIX

Okapni profil s mrežicom

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

**Područja primjene:** Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. Na slojeve nazivne debljine 5 i 3 mm. Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete, donjim dijelovima balkona, prozorskim nadvojima i završecima podnožja

**Svojstva:**

- Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče
- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

**Ugradnja:**



| Tehnički podaci             |              |
|-----------------------------|--------------|
| SAP šifra:                  | 2000148145   |
| NAV šifra:                  | 111712       |
| Vrsta pakiranja             |              |
| Jedinica po paleti          | 10 Kom./pak. |
| Količina u jednom pakiranju | 25 m/jed.    |
| Dužina                      | 250 cm       |
| Širina mrežice              | 10 x 15 cm   |
| Temperatura podloge         | > 5 °C       |


**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

**Ugradnja:** Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti, profil postaviti horizontalno i utisnuti ga, te mrežicu u potpunosti prešpahtlati. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višk mrežice).

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.


**Upute za obradu:** Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do kutova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



# RÖFIX

Okapni profil s mrežicom



---

## Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici [roefix.com](http://roefix.com), ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.