

RÖFIX SOL-PAD

Sustav priključnih profila za prozorske klupčice

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene: Priključni profil za prozorske klupčice u TISu. Izrađen od PVC materijala s učvršćenom mrežicom od staklenih vlakana. Bočni priključni profil za trajno i sigurno brtvljenje prozorskih priključnica. Sadržaj kartona dovoljan je 10 prozorskih priključnica: 10 kom. SOL- PAD priključni profil lijevi, 10 kom. SOL- PAD priključni profil desni, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom lijevi, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom desni. Odvojeno: SOL-PAD Base izolacijski element s padom 5° i RÖFIX SOL-PAD FB profilima za brtvljenje u BIJELOJ ili CRNOJ boji.
Kod iznimno visokih zahtjeva za otpornost na udarnu kišu.
Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.

Svojstva:

- Otporno na udare kiše (ON B6400)
- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148348	2000148447	2000148493
NAV šifra:	141688	143757	145738
Tip	280/20 mm	280/30 mm	420/20 mm
INFO	Visina stražnjeg brida = 33 mm	Visina stražnjeg brida = 43 mm	Visina stražnjeg brida = 33 mm
Vrsta pakiranja			
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	48 Jed./pal.	30 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	10 Kom./pak.	10 Kom./pak.	8 Kom./pak.
Dužina	280 mm	280 mm	420 mm
Visina	20 mm	30 mm	20 mm
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)		


Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvtjetavanja i slično.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.


Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX SOL-PAD

Sustav priključnih profila za prozorske klupčice



Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.