



IMPREGNACIJA

akrilatni temeljni premaz

SN veza

NAMJENA:	Temeljni premaz za pripremu jako upojnih, poroznih, mineralnih i drugih podloga prije ličenja disperzijskim ili poludisperzijskim bojama te prije gletanja izravnavajućim masama. Namijenjena za povećanje prionjivosti između starih i novh površina.
SASTAV:	disperzna veziva i posebni dodaci
PODLOGA:	Podloga treba biti suha, čista, čvrsta, bez masnih mrlja i otprašena (izgletani zidovi, beton, fina žbuka, gips-vapnena žbuka i sl.).
PRIPREMA:	Koristiti nerazrijeđenu ili razrijediti s vodom u omjeru 1:1 do 1:3.
PAKIRANJE:	kanta 15 L (paleta 24 kom) kanta 6 L (paleta 60 kom) boca 1 L (zbirna kutija 8 kom, paleta 360 kom)
POTROŠNJA:	0,1 l/m ²
TEMP. RADA:	+5 °C do +30 °C
ROK TRAJANJA:	18 mjeseci
SKLADIŠTENJE:	U zatvorenom prostoru, zaštićeno od smrzavanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Svojtvo	Jed. mjere	Vrijednost
Gustoća	g/L	1-1,13

NAPOMENA:

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5 °C. Ne dodavati nikakva druga sredstva.

Ova uputa sa smjericama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka, kako bi se postigli najbolji rezultati. Tvrtka Bifix d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda. Objavljivanjem nove verzije tehničke upute, ova prestaje važiti.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



BIFIX d.o.o.

Digitronska 10, HR 52460

www.bifix.hr

bifix@bifix.hr

Tel: +385 52 772 224

Fax: +385 52 772 308