



INOCOLL PRIMER

dubinska nano impregnacija

- NAMJENA:** Dubinsko impregniranje cementnih, gipsanih, betonskih i vapnenih, starih i novih, trusnih i jako upojnih podloga. Koristi se za saniranje podloga prije polaganja keramike, nanošenja polimer-cementne hidroizolacije, ličenja podova i prije završne obrade gipskartonskih ploča. Koristi se i kao SN veza. Za vanjske i unutrašnje radove.
- SASTAV:** umjetne smole, posebni dodaci.
- PRIPREMA I NAČIN PRIMJENE:** Za sanaciju cementnih i vapnenih podloga razrijeđuje se vodom u omjeru 1:2. Za sanaciju gipsanih podloga razrijeđuje se vodom u omjeru 1:1. Za sanaciju betona nanaša se nerazrijeđen. Nakon upotrebe, alat oprati vodom.

TEHNIČKA UPUTA



| | |
|----------------------|--|
| PAKIRANJE: | kanister 5 L, crvenkaste boje boca 1 L, bezbojna zbirna 10 kom |
| NANOŠENJE: | kistom, valjkom ili uređajem za špricanje |
| POTROŠNJA: | 0,1 – 0,2 l/m ² |
| TEMP. RADA: | +5 °C do +30 °C |
| ROK TRAJANJA: | 18 mjeseci |
| BOJA: | crvenkasta ili bezbojna |
| SKLADIŠTENJE: | u zatvorenom prostoru, zaštićeno od smrzavanja |

VAŽNE NAPOMENE:

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal!
Nije preporučljiva primjena pri temperturi ispod + 5 °C.
Ne dodavati nikakva druga sredstva.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka, kako bi se postigli najbolji rezultati. Tvrtka Bifix d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.
Objavljivanjem nove verzije lista, ova prestaje važiti.

Sustav kvalitete tvrtke Bifix d.o.o. opravdan je certifikatom ISO 9001:2008.