

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV A P N E N I B E L E Ž Gašeno vapno
2.	PODRUČJE UPOTREBE Zaštitni premaz za dezinfekciju vapneno cementnih površina u skladištima, podrumima, spremištima, skloništima, stajama.
3.	SASTAV Boja na osnovi gašenog vapna.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: pastozan 4.2. BOJA: bijela 4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,20 4.4. pH (20°C): 12,0 – 13,7 4.5. ZAPALJIVOST: / 4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 28,0 – 35,0 4.7. PAROPROPUSNOST μ (-): $\mu < 90$ 4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 150 μ m : Sd < 0,02 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka) 4.9. PRIHVAT (podloga: žbuka 1:2:9): > 0,10 N/mm ² (SIST EN 24624) 4.10. VOC: max. 1,0 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži vapno..
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.