
Opis:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 je prašak za čišćenje tikovine. Naročito prikladan za velike površine poput paluba.
Preporučena uporaba:	Za primjenu na novom drvu, kao i na prethodno obrađenom drvu izvana i iznutra, iznad vodne linije.
Raspoloživost:	Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.
FIZIKALNE KONSTANTE :	
Šifra nijanse/Nijansa:	99980/ Prljavo bijela.
Izgled premaza:	Prašak
Volumni sadržaj suhe tvari, %:	100
Plamište	Ne postoji.
Specifična težina:	2.3 kg/litra [19.2 lb / američki galon]
Sadržaj HOS:	0 g/l [0 lb / američki galon]
Rok skladištenja:	5 godine 25°C
	<i>Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.</i>
PODACI O PRIMJENI :	
Način nanošenja:	Kist
Potrebna debljina filma, suh:	Nebitno
Potrebna debljina filma, mokar:	Nebitno
Mjere sigurnosti:	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

NANOŠENJE PROIZVODA:	Metoda: Navlažiti površinu slatkom vodom. Nanijeti jedan premaz proizvoda. Prah nanijeti ravnomjerno kistom. Površina treba biti dovoljno navlažena kako bi prah održavala vlažnim. Nakon otprilike 10–15 minuta, dok je prah još uvijek vlažan, površinu treba izribati krutom četkom. Temeljito isprati površinu čistom, slatkom vodom prije nego što se pasta stvrdne. Ukoliko je potrebno, postupak se može ponoviti. Spriječiti dodir s nehrđajućim čelikom.
UVJETI NANOŠENJA :	Nemojte nanositi na mjestu izloženom izravnom sunčevom zračenju.
PREPORUČENI DETERDŽENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
PRETHODNI PREMAZ:	Ne postoji.
SLJEDEĆI PREMAZ:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
NAPOMENE:	Ne oštećuje stakloplastiku, obojene ili lakirane površine. Koristiti vosak ili sredstvo za poliranje kao zaštitu od dodira s nehrđajućim čelikom. HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 može se koristiti na palubama od tikovine i drugim drvenim površinama koje su izložene snažnom trošenju i habanju SAMO ako se premaže proizvodom HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
Uvjeti skladištenja:	Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.
Nanošenje sljedećeg premaza:	Nebitno
Nota:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
Izdano:	HEMPEL A/S 6754399980

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na www.hempel.hr.

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvodi se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.