



Den Braven

Tehnički list



Better results
through
knowledge

Den Braven Super Color Epoxy

Dekorativna boja za raspršivanje s efektom porcelana



Opis proizvoda

Visokokvalitetni boja za raspršivanje (nitrocelulozni lak) za popravak i ukrašavanje keramičkih i emajliranih površina.

Prednosti

- Izvrsno svojstvo pokrivanja
- Dugotrajna boja i sjaj
- Otpornost na ogrebotine i habanje
- Izvrsna vertikalna stabilnost

Primjena

Za primjenu u kućanstvu, za emailirane površine

Upute za uporabu

Površina mora biti čista, suha, bez ulja ili masnoća. Limenka se treba temperirati na sobnu temperaturu. Optimalna temperatura primjene se kreće između +15 °C i +25 °C Prije korištenja, protresti limenku 2 minute a zatim raspršiti po maloj površini. Udaljenost o površine koja se obrađuje treba biti oko 25-30 cm. Specifična potrošnja: ovisi o tipu površine, broju slojeva boje i samoj boji (vidi tehnički stupac).

Stvaranje kožice

Baza		Acrylic resin
Izgled površine		Brightness: high brightness 85 at an angle of 60°
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15 °C
Otpornost na temperature		Approximately +110°C
Ponovno premaziv nakon sati		Approximately 2 hours
Temperatura primjene		+5 °C to +25 °C
Upotreba		1,25 to 1,75 m2
Vrijeme lijepljenja	dust dry	5-10 minutes
Vrijeme stvrdnjavanja	complete drying	Approximately 2 hours
Čvrst sadržaj		Approximately 15% w/w

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Podloga mora biti čista, suha, bez tragova ulja ili masnoća. Ukloniti stari oštećeni sloj boje, očistiti hrđu, pobrusiti površinu te nanijeti sloj Primer Super Color. Nakon što se temeljni premaz osuši, pobrusiti površinu (granulacijom 600). Preporučuje se površine koje se neće bojati zaštititi samoljepljivom zaštitnom trakom. Prethodno na skrivenom mjestu provjeriti kompatibilnost boja.

Bojivo

Nanijeti boju u nekoliko tankih slojeva. Prije nanošenja slijedećeg sloja ponovno protresite limenku. Nakon korištenja očistiti mlaznicu (okrenuti limenku naopako te nastaviti s pritiskom mlaznice oko 5 sekundi). Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi okoliša, vlažnosti zraka i debljini nanesenog sloja boje.

Čišćenje



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnički list

Den Braven Super Color Epoxy

Dekorativna boja za raspršivanje s efektom porcelana

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C i +25°C u hladu. Vijek trajanja prema proizvođaču je 10 godina ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.