

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
Datum izdavanja: 04.06.2012.

1. TRGOVAČKI NAZIV
JUBOLIN REPARATUR Unutarnja masa za izravnavanje u tubi
2. PODRUČJE UPOTREBE Tankoslojna masa za izravnavanje za popravljanje manjih oštećenja, udubina, raspuklina, rupa na unutarnjim zidnim i stropnim površinama.
3. SASTAV Masa za izravnavanje na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, punila, dodataka.
4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1. IZGLED: prastozan
4.2. BOJA: bijela
4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1,67
4.4. pH (20°C) : 9,0 – 11,0
4.5. ZAPALJIVOST: /
4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI: (%) : 66,0 - 70,0
4.7. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 40$
4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 3,0 mm: Sd < 0,12 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka)
4.9. PRIHVAT (podloga: žbuka 1:1:6) : > 0,45 N/mm ² (EN 1542)
4.10. REAKCIJA NA POŽAR: A2 (SIST EN 13501 – 1)
5. SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.
6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 0424/08 – 530 – 3 , 15.01.2010 (požarna klasifikacija)
7. Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Ova potvrda ispunjava zahtjeve ETA na osnovi ETAG 004. Izdana je EC Izjava o sukladnosti. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.