

POTVRDA O KVALITETI

 Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV J U P O L B L O C K Boja za blokadu mrlja
2.	PODRUČJE UPOTREBE Unutarnja disperzijska boja namijenjena za obnavljajuće bojanje svih vrsta zidnih i stropnih površina, koje su iz bilo kojeg razloga zasićene s u vodi lako i brzo topivim tvarima.
3.	SASTAV Disperzijska boja na osnovi vodene disperzije polimera, titan dioksida, punila i specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: tekućina 4.2. BOJA: bijela, nijanse 4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,50 4.4. pH (20°C): 8,0 – 9,0 4.5. ZAPALJIVOST: / 4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 60,0 – 70,0 4.7. PAROPROPUSNOST μ (-): $\mu < 8000$ 4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 μ m : Sd < 0,80 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 2, srednja) 4.9. OTPORNOST NA MOKRO ČIŠĆENJE : otporan, razred 3 (SIST EN 13300) 4.10. POKRIVNOST: razred 2 pri izdašnosti 8,0 m ² /l (SIST EN 13300) 4.11. SJAJ: polumat (SIST EN 13300) 4.12. VOC: max. 10,0 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.