


POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV
	JUPOL BRILLIANT Visoko pokrivna unutarnja zidna boja
2.	PODRUČJE UPOTREBE
	Unutarnja disperzijska boja za dekorativnu zaštitu različitih površina, otporna na mokro čišćenje u skladu s SIST EN 13300.
3.	SASTAV
	Disperzijska boja na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila i specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED: tekućina
4.2.	BOJA: bijela, nijanse
4.3.	GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,53
4.4.	pH (20°C): 9,0 – 10,5
4.5.	ZAPALJIVOST: /
4.6.	SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 62,0 – 66,0
4.7.	PAROPROPUSNOST μ (-): $\mu < 285$
4.8.	VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 μ m : Sd < 0,03 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)
4.9.	OTPORNOST NA MOKRO ČIŠĆENJE : otporan, razred 2 (SIST EN 13300)
4.10.	POKRIVNOST: razred 1 pri izdašnosti 8,0 m ² /l (SIST EN 13300)
4.11.	SJAJ: mat (SIST EN 13300)
4.12.	VOC: max. 1,0 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST
	Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA
	FPL Stuttgart, Izvještaj AT 045a/05, 01. 07. 2005 TÜV – SÜD München, Certifikat : TM – 07/100917-1, 17.09.2010 : ispitan sadržaj štetnih tvari i kontrola proizvodnje
	
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.
	Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.