


## POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1  
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

<b>1. TRGOVAČKI NAZIV</b>
<b>RENOVIRNA ŽBUKA</b> Mikroarmirana fasadna masa za izravnavanje
<b>2. PODRUČJE UPOTREBE</b>
Masa za zaglađivanje grubo obrađenih (i raspucanih) fasadnih površina, pa i za zaglađivanje dekorativnih žbuka na unutarnjim zidnim i stropnim površinama.
<b>3. SASTAV</b>
Masa za izravnavanje na osnovi cementa, polimernog veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.
<b>4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE</b>
4.1. IZGLED: praškast
4.2. BOJA: siva
4.3. NASIPNA MASA (kg/dm <sup>3</sup> /20° C): ca. 1250
4.4. ZAPALJIVOST: /
4.5. PAROPROPUSNOST $\mu$ (-) : $\mu < 30$
4.6. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 4,0 mm: Sd < 0,12 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka)
4.7. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ): W <sub>24h</sub> < 0,11 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja)
4.8. PRIHVAT NAKON 28 DANA (podloga : žbuka 1:1:6): > 0,70 N/mm <sup>2</sup> (SIST EN 1015-12)
4.9. REAKCIJA NA POŽAR: A1 (SIST EN 13501 – 1)
<b>5. SIGURNOSNI LIST</b>
Po kriterijima <b>Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda</b> usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je <b>razvrstan</b> među opasne proizvode, označene s <b>Xi</b> , <b>NADRAŽUJUĆE</b> . Sadrži cement.
<b>6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b>
ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 13/04 – 410 -2, 12.02.2004.
 <b>EN 998-1.</b>
<b>7. Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</b>
<b>Odgovorna osoba:</b> <b>Voditelj aplikativnog razvoja:</b> <b>Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</b>