

SUPERFINISH 33 PRO

SUPERFINISH 33 PRO 2388260

SuperFinish 33 Pro - osnovna jedinica -

Fleksibilni usis - direktno iz originalnog spremnika 34630

Visokotlačno crijevo DN6 PN270 1/4" NPSM 15m 9984574

Vector Pro Airless pištolj; 1/4"; uključuje TradeTip 3 držač dizne; s okidačem za 4 prsta

538040

TradeTip 3 dizna 523 + bijeli filter 553523

INOVACIJA OD 1947

Apliciranje, savršen izgled i zaštita podloge naša je misija. Svo naše tehničko iskustvo i znanje u potpunosti posvećujemo Vašim potrebama uz osobni servis / podršku.


Inovativne tehnologije uz visoku učinkovitost te pouzdana i jednostavna rješenja za korištenje, kontinuirano osiguravamo nove standarde u tehnologijama primjene.



Za kupnju Wagner profi strojeva automatski se dobiva trogodišnje jamstvo proizvođača. Uz prijavu i redovito godišnje održavanje nudimo Vam dodatne dvije godine garancije! wagner-group.com/3plus2

HEA TEHNOLOGIJA

HEA označava visoku učinkovitost špricanja, inovativnu tehnologiju dizni koja je revolucionirala Airless špricanje. HEA dizne omogućuju da se pritisak uređaja smanji i omogući rad s niskim tlakom (idealno na 80-140 bara) Dizne se mogu koristiti sa svim TradeTip 3 držačem dizni i WAGNER uređajima.



Primjena boje

wagner-group.com/hea-protip

Standardna Airless tehnologija



Primjena boje

STROJ ZA SVE VELIČINE PROJEKATA

SVESTRANOST U POGLEDU PRIMJENA I MATERIJALA:

zahvaljujući WAGNER QLS tehnologiji za smanjenje vibracija s duljim hodom membrane, široki spektar materijala može se obraditi u svim područjima i veličinama projekata. Male količine mogu se odraditi s malim gubicima zahvaljujući spremniku koji se lako čisti.

EFIKASNOST I PRODUKTIVNOST

sa maksimalnim protokom materijala od 4.3 l/min, SuperFinish 33 je najsnažnija WAGNER membranska jedinica u profi diviziji. Ima u prosjeku 20% bolje performanse od svog prethodnika SuperFinish 31. To osigurava da projekti budu brže, profesionalnije i ekonomičnije odrađeni.

3. MANJE OVERSPRAY-A:

posebno za soboslikarske radove, manji tlak raspršivanja omogućuje više prednosti, bolje špricanje, manje overspray-a i kontroliraniju aplikaciju špricanja. Membranska pumpa omogućuje regulaciju pritiska od 0 do 250 bara. To znači da je optimalna atomizacija materijala moguća čak uz mani pritisak (30-40 bar). Revolucionarna Airless WAGNER HEA ProTip dizna omogućava rad sa 55% manje overspray-a.

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE:

Izuzetna jednostavnost upotrebe znači da se svatko može brzo suočiti s tim - čak i radnici bez opsežnog tehničkog znanja. Kao dodatni bonus, osnovna jedinica obje verzije uključuje integrirani alatni okvir. To osigurava da su dizne, filteri i alati uvijek pri ruci.

ŠPRICANJE SA VIŠE PIŠTOLJA:

Da li trebate još više snage? Nema problema! Za paralelnu upotrebu, adapter za spajanje do 3 pištolja je dostupan kao dodatak (Br. 2304 430).

BRZA POMOĆ



wagner-group.com/tips-tricks

DODACI

SUPERFINISH 33 - DODACI

Spremnik, 5 litara; M36x2 0341265

Spremnik, 20 litara; M36x2 0341266

Produžetak pištolja, 15 cm, G-thread, s držačem bez dizne 0556074

Crijevo u roli HR30; M16x1.5 2392523

AIRLESS PIŠTOLJI

Vector Grip Airless pištolj; 1/4"; uklj. TradeTip 3 držač dizne; s okidačem za 2 i 4 prsta 538043

TradeTip 3 dizne 0553XXX

HEA ProTip dizne 0554XXX

InlineRoller pakiran u plastični kutiju uklj. HP crijevo DN4, 27 MPa, 7.5 m, kompletna ekstenzija 0.5 m, kratkodlaki valjak 13 mm 0345010

Adapter za spajanje do više pištolja na stroj (do 3 pištolja) 2304430

Dupli konektor A = 1/4" x 1/4" 34038

Usisni sustav za spremnike, C-spojnicu, zakrivljen spoj, 1.4 m 97082

Subject to changes - EN - 2413798 - 2020



SUPERFINISH 33 PRO

BE UNSTOPPABLE!

wagner-group.com/contractor

J. Wagner GmbH | Otto-Lillienthal-Strasse 18 | D-88677 Markdorf
Phone: +49 (0) 7544 / 505-1666 | Mail: info@wagner-group.com | wagner-group.com

SUPERFINISH 33 Pro

Težina	43 kg
Snaga motora	2.2 kW
Napon	230 V / 50 Hz
Max. veličina dizne	0,033"
Max. radni tlak	250 bar, 25 MPa
Max. protok materijala	4,3 l / min
Max. Viskoznost	25.000 mPas
Broj artikla	2388260



Više o SuperFinish 33 Pro online:
www.bacelic.hr

nepravilno raspršivanje iz klipne pumpe



Jednostavan transport: robusna kolica s ručkom za podešavanje visine.

Ulazni potisni ventil: za visoku pouzdanost u radu i lako pokretanje. Samo pritisak prsta i ventil je slobodan.

Robustan, savršen partner na svakom gradilištu
Jednostavan transport, čak i za izazovne terene.



Veliki izbor materijala s QLS dugotrajnom tehnologijom: omogućen zahvaljujući optimiziranoj hidraulici i posebnoj tehnologiji ventila.

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3 PIŠTOLJA

Pomoću njih možete raditi 3 puta brže! Dodaci su dostupni odvojeno (Broj artikla: 2304430).

MEMBRANSKA PUMPA

Želite li obraditi različite materijale, od temeljnih premaza do silikatnih boja sa samo jednim uređajem? Tada je WAGNER membranska pumpa idealan izbor. Ova moćna tehnologija prilagođena održavanju transportira materijal dizanjem dijafragme. Membranske pumpe od WAGNER-a su robusne i jednostavne za korištenje na gradilištima.

1. TAKOĐER PRILAGODLJIV ZA JAKO MALE VOLUMENE:

Membranske pumpe imaju do 58 posto manje materijala u svom sustavu. Mali presjek uređaja znači da se isto tako može raditi s vrlo malim količinama materijala. Ovime štedi materijale prilikom izmjene materijala i tijekom procesa čišćenja.

2. JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE I TRAJNOST:

Smanjena učestalost podizanja dijafragme znači da se ionako niži broj trošnih dijelova zamjenjuju uz puno manje stresa. To značajno smanjuje troškove održavanja. Ako je potreban popravak, odgovarajuće komponente mogu se lako zamijeniti izravno na mjestu, a u slučaju oba ventila, na primjer, u roku od nekoliko minuta.

3. FINO I UJEDNAČENO RASPRŠIVANJE:

Dijafragmska tehnologija smanjuje pulsiranje struje materijala, čime se izbjegavaju nepravilnosti prilikom raspršivanja. Ostaje fino i ujednačeno. Točka prebacivanja klipa također se izolira dijafragmom

*U usporedbi s ostalim pištoljskim pumpama

neravnomjerno raspršivanje iz klipne pumpe

ravnomjerno raspršivanje iz membranske pumpe



PREPORUČENO KORIŠTENJE

MATERIJALI:

 Lakovi na bazi vode i otapala, lakirane boje, ulja, sredstva za odvajanje	 Sintetički lakovi na bazi smole, PVC lakovi, 2K lakovi
 Primers, fillers	 Zaštita od požara, boje za zaštitu od hrđe
 Emulzijske i lateks boje, ljepila	 Vanjske boje, krovne obloge, podne obloge, teksturne boje

VELIČINA OBJEKTA:



Za različite veličine projekta



Može također biti korišten s valjcima!

PRIRUČNICI

Ovdje ćete pronaći odgovore o tome kako svoj uređaj postaviti prema materijalu i koje boje i lakovi daju najbolje rezultate spreja sa vašim modelom WAGNER.

sprayguide.wagner-group.com

