

## VENICUT53NO



RUKAVICE PLETENE VLAKNIMA DELTANOCUT® - PREMAZ OD MIKRO NITRILNE PJENE NA DLANU - DEBLJINA 15  
Kat. br. VECUT53



### Karakteristike proizvoda

Rukavice pletene vlaknom visoke kvalitete DELTAnocut®+. Premaz od mikro-pjenastog nitrila na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina pletiva 15.

Podloga: vlakna DELTAnocut®+.  
Premaz: 100 % mikro nitrilna pjena.

**BOJA**  
Crna

**VELIČINA**  
07, 08, 09, 10

## Uporabe proizvoda - Rizici



Habanje



Rezanje / Perforacija



Građevina



Teška industrija



Laka industrija



Usluge / Logistika



Sektor vjetroelektrana

## Prednosti proizvoda - Prednosti za korisnika



DELTAAnocut®+

Odlična otpornost na prorezivanje (razina D)  
Neusporediva finoća pri dodiru (debljina 15)

Vlakno DELTAAnocut®

Nježna tekstura osigurava veliku udobnost  
tijekom cijeloga dana

Nitrilna pjena

Povećana prozračnost (osjećaj svježine)  
Odličan opip i udobnost

Premaz: nitril

Vrlo dobra mehanička svojstva  
Dobro prianjanje u okruženju zaprljanom  
uljima/mastima

Debljina pletiva 15

Odličan opip te preciznost rukovanja



Stupanj otpornosti na porezotine 5



Stupanj otpornosti na porezotine D

Certifikati - Norme



UREDBA (EZ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Opći zahtjevi za zaštitne rukavice  
5: Spretnost (od 1 do 4)

EN388:2016 Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlanu)

4: Otpornost na abraziju (od 1 do 4)

X: Otpornost na vreznine ( od 1 do 5)

4: Otpornost na cijepanje (od 1 do 4)

3: Otpornost na bušenje (1 do 4)

D: Otpornost na razrezivanje oštrim predmetima (TDM EN ISO 13997) (od A do F).



AMERIČKE NORME



ANSI-ISEA 105:2016 Zaštita ruku

A4: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA		
VECUT53NO07	3295249196035	Crna	07	60	12
VECUT53NO08	3295249196059	Crna	08	60	12
VECUT53NO09	3295249196066	Crna	09	60	12
VECUT53NO10	3295249196073	Crna	10	60	12