

POTVRDA O KVALITETI

 Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV BIO VAPNENA FASADNA BOJA Vapnena fasadna boja
2.	PODRUČJE UPOTREBE Boja za dekorativnu zaštitu različnih fasadnih površina.
3.	SASTAV Disperzijska boja na osnovi gašenog vapna, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: pastozan 4.2. BOJA: bijela 4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,40 4.4. pH (20°C): 11,0 – 13,0 4.5. ZAPALJIVOST: / 4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 53,0 – 56,0 4.7. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 300$ 4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 μ m : Sd < 0,03 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka) 4.9. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 1,60 (SIST EN 1062 – 3, razred 1, visoka) 4.10. PRIHVAT (podloga : beton) : > 0,40 N/mm ² (SIST EN 1542) 4.11. VOC: max. 20,0 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi . NADRAŽUJUĆE . Sadrži vapno.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /
7.	<p>Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</p> <p>Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</p>